

TR型变压器 烧嘴，比例阀

产品名称	TR型变压器 烧嘴，比例阀
公司名称	德阳炬能炉窑设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:多相 额定功率:1
公司地址	四川 德阳市 旌阳区 华山南路
联系电话	02887611669 13981083295

产品详情

tr型变压器

tr点火变压器用于点燃工业燃烧器的引导火，点燃可靠，适应于间断点火的场合。

符合欧洲工业标准en 61588/2/3。

符合欧洲低压标准73/23/cee和电磁标准89/336/cee

初级电压：220v，频率50hz。

次级电压：8kv，峰值11kv，点火电流：20ma

工作时间：19%的工作周期（3分钟）。

防护等级：ip 54，温度等级：b，环境温度：-20 —+60

单电极烧嘴点火和检测时采用点火变压器piso型。

接线：

三线制：棕色接火线、蓝色线接零线，双色线接地

四线制：黑色接火线、蓝色线接零线，棕色线为高压地线(单电极点火时

为反馈线)，双色线接地

本产品的电压比是220，电源相数是多相，额定功率是1，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是进口，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是卧式，效率()是50HZ，型号是TR，应用范围是高温