

KSD302温控器 DDT

产品名称	KSD302温控器 DDT
公司名称	佛山市的得特电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DDT 型号:常闭
公司地址	佛山市禅城区佛山大道北179号西座三楼
联系电话	86 0757 82813549

产品详情

适用范围：

可供家用电器温度控制，如：保健壶、电热开水瓶、电子消毒碗柜、饮水机、电子干衣机、微波炉、电暖器；或供电机、整流设备、日用电器及各种电热器具等作温度控制及过热保护元件使用。

工作原理：系列突跳式温控器是小型带外壳的双金属片温控器，属温度继电器类器件。利用碟型双金属片在温度作用下产生瞬间跳动的原理，通过机构的作用，使触点迅速动作，达到断开或接通电路的目的。其工作温度固定，无须调整；动作可靠干脆，电弧小；使用寿命长；无线技术参数：

额定电气参数：5a系列 ac250v 5a/ac 125v7a（阻性负载）10a系列 ac250v 10a（阻性负载）弱电系列 ac24v 0.5a/dc12v 0.25a
常态电气强度：ac50hz 2000v历时一分钟不击穿，无闪络
常态绝缘电阻：大于100m（500v兆欧表测量）
接点形式：单刀单掷（s.p.s.t），分为五种类型：
室温下接通，温度上升触点断开，温度下降触点接通
室温下接通，温度下降触点断开，温度上升触点接通
室温下断开，温度上升触点接通，温度下降触点断开
室温下断开，温度下降触点接通，温度上升触点断开
室温下接通，温度上升触点断开，手动复位接通
接地方式：通过温控器金属外盖与设备接地金属部件相连

本产品的加工定制是是，品牌是DDT，型号是常闭，种类是温度型，额定电压是220（V），额定电流是5-20（A），接触电阻是35（ Ω ），绝缘电阻是100（M Ω ），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价