

一体成型电感1265-2R2 生产,有大量现货供应 品质好 环保

产品名称	一体成型电感1265-2R2 生产,有大量现货供应 品质好 环保
公司名称	深圳市华工伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:可调电感 品牌:振华电感
公司地址	深圳市福田区华强北路现代之窗大厦B座12G (仅限办公)
联系电话	13510128528 13798223344

产品详情

惠州塘吓振华电子电感加工厂,是一家集研发和制造高品质.环保的电感类元件及服务于一体的专业化电子元件公司,专业生产色环电感/色码电感、工字电感、磁环(环形)线圈、共模电感、可调电感、功率电感、滤波电感、空心线圈、扼流线圈、贴片电感、emi滤波器、磁珠电感、磁棒线圈、射频线圈、匹配线圈、振荡线圈等全系列立式(径向)、卧式(轴向)电感器被动元器件。

产品应用于汽车电子、电视机、dvd/vcd电话机、电子玩具、移动通信设备灯饰、医疗仪器、计算机产品和外围设备、网络xDSL滤波器、调制解调器、全球定位系统、ac-dc/dc-dc变换器、升/降变换器、放大器、视听设备、音频设备、噪声滤波器、电源、分析器、显示器、开关稳压器、scr和triac控制电路、自动化系统、emi/rfi扼制滤波器、扬声器伺服网络、输入滤波器、语音处理器、smPS和开关交流适配器、功放等。

振华电子为客户信誉为本.以高品质的产品及一流的服务体系跻身于行业内,坚持“品质第一服务如一专业专一.质量第一,质优,价优,服务优,为宗旨公司政策”公司有完善的销售网络,在国内设立多家办事处,覆盖国内各大城市,为客户提供优质产品和优质的服务。更愿与您在未来的日子里密切合作.互助共赢。

公司目前主要生产 :

(a) .专业生产贴片屏蔽功率电感和贴片功率电感 ;

cd31.cd32.cd43.cd52.cd53.cd54.cd75.cd105.2d14.2d18.3d16.3d18.4d18.4d28.5d18.5d28.6d28.6d38.8d43.r104.r105.r74.r127.r125.

(1) .色环电感:水泥电阻.色环电阻1 lga0204,0307,0410,0510

- (2) .工字型电感：hpk0304,0455,0406,0507,0608,0810,0912,1010,1012,1015,2223
- (3) .注塑胶工字型电感:hmf1012....等

- (4) .涂漆el工字型色码电感：el0455,0606,0608,0810,0909等

- (5) .磁环电感：hc3026,4426,5026,6026,6826,8026,9026,10626,15726,20026等不同材质及上底座产品.
黄白环：4426 5026 5026b 8026 9026 绿环9x5x3.10x6x5.12.7x7.9x6.35.14x8x7.14x9x5
- (6) .棒型无引脚滤波电感:hfc0205,0310,0415,0520,0630,0830,1030等

- (7) .棒型轴向电感:hvc0310,0410,0415.0513,0515,0616,1019等

- (8) .空芯线圈电感:汽车电子电感线径0.2mm-2.0mm，内径和圈数依客户要求定做.

- (9) .宽频六孔磁珠：rid,rh,rhh型一孔至六孔各式穿线磁珠,rh35*4.7*08,35*6*08,35*9*08等

- (10) .模压线圈:外观尺寸有0505，0509，0707,0712，0812，1012等

- (11) .emi滤波线圈：htct8095等

- (12) .共模电感:u10,u16,外型尺寸1417,2336,1523,2235,1723等

- (13) .触发线圈：htr0306，0406 0412等

- (14) .可调线圈：中周可调电感；s1 2 3 .5*5.7*7等

- (15) .贴片电感:带屏蔽和不带屏蔽两种cd&cri 32,43,54,73,75,104,105, ri124,125,127,
cmd322522,453232,spri0402，0804，1206等

- (16) .叠层磁珠和叠层电感:cb/ch/cb100505(0402),160808(0603), 201209(0805), 321611(1206),
322513(1210),451616(1806),453215(1812)
，公司也可根据客户的要求定制各款电感线圈。产品广泛用于:pda,adsl, isdn,mp3,vcd,
dvd,电脑，手机，电视机，随身听，数码相机，el背光驱动，遥控玩具等通讯和消费类电子。

本产品的应用范围是偏转，种类是可调电感，品牌是振华电感，型号是1265生产一体成型电感,有大量现货供应品质好环保，封装形式是贴片电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是E形，工作频率是高频，安装方式是卧式密封，骨架材料是陶瓷，品质因数Q是9，电感量是9，允许误差是9，感抗XL是9（ Ω ），额定电流是99（mA），分布电容是9（F），标称电压是9（V）