

# SPVS310100检测开关小型双向动作型1mA 5V DC

产品名称	SPVS310100检测开关小型双向动作型1mA 5V DC
公司名称	深圳市裕硕科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ALPS 型号:SPVS310100
公司地址	深圳市福田区振兴路西101号华匀大厦二层B230#
联系电话	15920058326 13510131896

## 产品详情

产品编号		spvs310100
电路数		1
接点数		1
端子形状		for pc board (reflow)
动作力		0.35n max.
扳手的长度		standard
操作方向		right
电路		n/o
定位销		有
框脚		有
使用温度范围		-40 to +85
最大额定/最小额定(电阻负载)		1ma 5v dc/50 μ a 3v dc
电性能	接触电阻(初期/寿命后)	2 max./5 max.
	绝缘电阻	100m min. 100v dc
	耐电压	100v ac for 1 minute
机械性能	端子强度	0.5n for 1 minute
	操作部强度	5n
耐久性能	无负载寿命	50,000 cycles 5 max.
	负载寿命(最大额定负载)	50,000 cycles 5 max.
耐环境性能	耐寒性能	-40 ± 2 for 96h

耐热性能

85 ± 2 for 96h

耐湿性能

40 ± 2 , 90 to 95%rh for 96h

#### 焊接条件回流方式的参考举例

##### 1. 加热方式

远红外线加热的上下加热方式。

##### 2. 温度测量方式用

v0.1 ~ v0.2的ca(k)或cc(t)进行测量。在焊接的连接部位置(铜箔面)测量，固定方式使用耐热载带。

##### 3. 温度分布

(1) 上述条件，为印刷电路板的零部件表面的温度。根据电路板的材质，大小，厚度等，电路板温度和开关表面温度会有很大的不同，关于开关表面温度，也请在上述条件内使用。

(2) 根据贴面焊槽的种类，条件不同结果不同，请事先充分进行确认之后使用。

表示本系列共通的注释本产品目录中产品的颜色，与实物的颜色有所差异。请以最小订购单位的n(整数)倍来订货。本系列产品也可以用于车载。的使用温度范围设定虽然比通常的大，但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。

本产品的加工定制是是，品牌是ALPS，型号是SPVS310100，种类是防水型，额定电压是5（V），额定电流是1m（A），最小包装数量是5000PCS