

真空陶瓷电容器 真空

产品名称	真空陶瓷电容器 真空
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CKTB1000/7.5/80 , CKTB750/10/100 , CKTB 200/25/100 介质材料:真空
公司地址	无锡市高浪东路999号 (网络研发楼) 105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

产品详情

真空陶瓷电容器

固定、可变真空电容器采用陶瓷外壳、真空介质、具有耐压高、工作电流大、体积小、品质因素高、性能稳定可靠受环境条件影响小、价格低廉等特点，被广泛用于感应加热、高频介质加热、通讯、广播高压测试等电子设备中。应用领域1、广播通讯设备：真空电容器在中波、短波、超短波发射机上，作为调谐、耦合、滤波、中和、隔直流等元件。2、半导体制造设备：用于等离子体的沉积和刻蚀设备。3、高频工业设备：用于高频介质加热和焊接等。4、医疗器械：医疗分析仪及治疗仪等。5、高能物理：高能粒子加速器等。6、电力设备：用于介质损耗测试设备。

技术特性

型号 model	电容量cap (pf)	高频峰值电压rf peak voltage		最大 射频电流	最大 转动力矩	转动圈数r otation turns (圈)	外形尺寸dimensions (mm)		最大重量 maximum weight (kg)
		试验test (kv)	工作worki ng (kv)	(有效值) max. rfcurrent(r ms) (a)	max. operating orpnnet (n · m)		外径diam.	高度length	
cktb1000/7 .5/80	15-1000	10.5	7.5	120	0.5	23	120	225	4
cktb750/10 /100	15-750	14	10	100	0.5	25	120	225	4

cktb200/25 /100	18-200	35	25	100	0.5	23	120	225	4
--------------------	--------	----	----	-----	-----	----	-----	-----	---

本产品的品牌是GTVAC、德森克，型号是CKTB1000/7.5/80，CKTB750/10/100，CKTB200/25/100，介质材料是真空，应用范围是高频消振，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是超高频，调节方式是可变，引线类型是无引线，允许偏差是 ± 10 （%），耐压值是3000（V），等效串联电阻(ESR)是--（m Ω ），标称容量是200-1000pf（uF），损耗是--，额定电压是50000（V），绝缘电阻是--（m Ω ），温度系数是--