

可变陶瓷真空电容器CKTB1500/24/220

产品名称	可变陶瓷真空电容器CKTB1500/24/220
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CKTB1500/24/220、CVMA1500AC/40-ABB 介质材料:真空
公司地址	无锡市高浪东路999号（网络研发楼）105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

产品详情

可变真空电容器采用陶瓷外壳、真空介质、具有耐压高、工作电流大、体积小、品质因素高、性能稳定可靠受环境条件影响小、价格低廉等特点，被广泛用于感应加热、高频介质加热、通讯、广播高压测试等电子设备中。应用领域1、广播通讯设备：真空电容器在中波、短波、超短波发射机上，作为调谐、耦合、滤波、中和、隔直流等元件。2、半导体制造设备：用于等离子体的沉积和刻蚀设备。3、高频工业设备：用于高频介质加热和焊接等。4、医疗器械：医疗分析仪及治疗仪等。5、高能物理：高能粒子加速器等。6、电力设备：用于介质损耗测试设备。

可变陶瓷真空电容器参数表

cktb1500/24/220

主要参数	
标称容量	1500pf
最小容量	100pf
峰值试验电压/峰值工作电压	40kv/24kv
容量线性公差	10%
最大射频电流（射频频率13.56mhz）	136arms
冷却方式	传导
每圈容量变化	77.6pf/turn
转动力矩	1.5n.m
最大重量	11kg

本产品的品牌是GTVAC、德森克，型号是CKTB1500/24/220、CVMA1500AC/40-ABB，介质材料是真空，应用范围是调谐，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是超高频，调节方式是可变，引线类型是无引线，允许偏差是 ± 10 （%），耐压值是3000（V），等效串联电阻(ESR)是--（m Ω ），标称容量是0.015（ μ F），损耗是--，额定电压是50000（V），绝缘电阻是--（m Ω ），温度系数是--