

# 轩然PD3400 系列双级减压半自动切换特气控制面板

产品名称	轩然PD3400 系列双级减压半自动切换特气控制面板
公司名称	苏州轩然商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:捷锐 型号:PD3400
公司地址	苏州市东汇路78号(213室)
联系电话	0512-67573708 13584869031

## 产品详情

结构特点：

双级减压结构配安全阀减压器及管路经耐压测试和泄漏测试2”不锈钢压力表，读数清晰所有膜片阀旋钮带“开启/关闭”指示窗

技术参数：

最大进气压力：3000,2200,500 psi最大出气压力：25,50,100,150,250 psi工作温度：-40 °c ~ 74 °c (-40 ° f ~ 165 ° f)管路：1/2” 不锈钢无缝管(内外抛光，ba

流量：见流量曲线图

减压器泄漏率：2 × 10<sup>-8</sup>atm.cc/sec he

cv：0.0

结构材料：

减压器母体：不锈钢、铜减压器阀座：pu、ptfe、pctfe、viton®面板进气连接：1/4” genlok®,1/4 fsr, 1/2” fsr面板出气连接：1/4” genlok®,1/4 fsr膜片阀母体：不锈钢

流量特性曲线图

结构特点：

双级减压结构配安全阀减压器及管路经耐压测试和泄漏测试2” 不锈钢压力表，读数清晰所有膜片阀旋钮带“开启/关闭”指示窗

#### 技术参数：

最大进气压力：3000,2200,500 psi最大出气压力：25,50,100,150,250 psi工作温度：-40 ° c ~ 74 ° c (-40 ° f ~ 165 ° f)管路：1/2”

不锈钢无缝管(内外抛光，ba级别)流量：见流量曲线图减压器泄漏率： $2 \times 10^{-8}$ atm.cc/sec hecv：0.08

#### 结构材料：

减压器母体：不锈钢、铜减压器阀座：pu、ptfe、pctfe、viton®面板进气连接：1/4” genlok®,1/4 fsr, 1/2” fsr面板出气连接：1/4” genlok®,1/4 fsr膜片阀母体：不锈钢安装尺寸图

本产品的加工定制是是，品牌是捷锐，型号是PD3400，应用范围是安全阀，种类是汇流排(总线)，接口类型是BA，支持卡数是单卡，读卡类型是其他，形状是条形，制作工艺是冷压，接触件材质是不锈钢、铜，绝缘体材质是不锈钢、铜