

超声波换能器片 20MM卷边双电极 专业工厂产销 质量可靠 欢迎选购

产品名称	超声波换能器片 20MM卷边双电极 专业工厂产销 质量可靠 欢迎选购
公司名称	东莞市科森电子塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KS 型号:KS-20-1.0AY
公司地址	广东 东莞市 长安镇沙头滨河路96号
联系电话	86-076981885857/81886787 13450099900

产品详情

超声波压电陶瓷片20mm 工厂直销 质量可靠

产品特点:1、阻抗低于2欧姆2、波形稳定3、高机电转换效率4、介电损耗低5、发热量小

常规直径：ϕ 20mm，ϕ 25mm, ϕ 28mm, ϕ 50mm常规频率：40khz，900khz，1mhz，1.5mhz，2mhz，3mhz，5mhz接受各种规格、尺寸瘦身、去脂、美容头的订制，铝壳或钢壳尺寸可按客户要求加工。提供美

容片和铝壳或钢壳的粘贴等加工。

供系列换能器、雾化片，及传感器

企业荣誉：

大量供应直径为：16mm、20mm、25mm系列陶瓷雾化片,镀镍雾化片，镀钛雾化片，耐酸碱雾化片。超声波换能器、人体红外传感器、硅光管、紫外线、角位移等。特价优质品。概述雾化晶片主要采用有包玻璃釉面精制而成，光亮美观。具有很强的耐碱、耐酸等功效，且使用寿命可达5000小时以上。雾化晶片主要用于雾化器，加湿器和某些医疗器械。

技术指标1、晶片外观：外表面平整、光亮一致，无明显的机械损伤。2、晶片表面：采用有色玻璃釉面、光亮耐酸碱耐用。3、晶片尺寸：(ϕ 16、 ϕ 20，厚度：1.2±0.01mm)4、电极拉力强度f 600g5、经向机电耦合系数kp>606、介质损耗tg《0.0047、耗水量： ϕ 16>110毫升/1h; ϕ 20>240毫升/1h

☐ 我们是厂家直销一般都是批量批发，若有小批量的样板采购请联系客服！ ☐

客服qq：97564098/97564097

旺旺：glaud:02

skype:ke-sen

本产品的加工定制是是，品牌是KS，型号是KS-20-1.0AY，种类是高频头，标称频率是1（MHz），调整频差是0.001（MHz），温度频差是0.001（MHz），总频差是0.001（MHz），负载电容是3200（pF），负载谐振电阻是/（），激励电平是/（mW），基准温度是/（），插入损耗是/（dB），阻带衰减是/（dB），输入阻抗是/（k），输出阻抗是/（k）