## 三相调压器TSGC2-15KVA 接触式调压器0-430v可调

产品名称	三相调压器TSGC2-15KVA 接触式调压器0-430v可调		
公司名称	上海明浦电器设备制造有限公司		
价格	面议		
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:15KVA		
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D182幢( 注册地址)		
联系电话	86 021 54858658		

# 产品详情

#### 上海明浦电器设备制造有限公司

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛,tdgc2j产品外形呈六角形,属老型产品;tdgc外形呈四角形,属新型产品.具有外形美观,波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点。tdgc2、tsgc2系列调压器具有外形美观、波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点,其性能更为优越.可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等),科学实验,公用设备、家用电器中,以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的,是一种理想的交流调压电源

### 二.调压器--使用场合

可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等),科学实验、公用设备、家用电器中,以实现调压、控温、调速调光及功率控制等目的,是一种理想的交流调压电源。

### 三.调压器--产品性能

输入电压	单相220 三相380(可根据用户要求)
输出电压	单相0-250 三相0-430 (可根据用户要求 )
工作频率	50hz/60hz

效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m

主要技术参数1、调压器的基本参数按表1规定2、调压器额定(输出)容量:调压器额定

容量按下式计算: p= m12 x u2 x 10(kva) 式中: p-调压器额定输出容量(kva) m-

60

相数,单相m=1;三相m=3i2-额定输出电流(a)u2最大输出电压(v)(三相为线电压)

型号	额定容量(kva )	相数	额定频率(hz)	额定输入电 压(v)	输出电压
tdgc2-0.2	0.2	1	50	220	0~
tdgc2-0.5	0.5	1	50	220	0~
tdgc2-1	1	1	50	220	0~
tdgc2-2	2	1	50	220	0~
tdgc2-3	3	1	50	220	0~
tdgc2-5	5	1	50	220	0~
tdgc2-7	7	1	50	220	0~
tdgc2-10	10	1	50	220	0~
tdgc2-15	15	1	50	220	0~
tdgc2-20	20	1	50	220	0~
tdgc2-30	30	1	50	220	0~
tsgc2-3	3	3	50	380	0~
tsgc2-6	6	3	50	380	0~
tsgc2-9	9	3	50	380	0~
tsgc2-12	12	3	50	380	0~
tsgc2-15	15	3	50	380	0~
tsgc2-20	20	3	50	380	0~
tsgc2-30	30	3	50	380	0~
	超过额定电流值(%)			不超过(分钟)	
	20			60	
	40			30	

#### 联系方式;

全国统一免费客服热线:400-061-8878

电话;021-54858658传真;021-64196591

手机;1891600436913774219688

qq; 985131200 qq;642547818

阿里旺旺: mingpu888

公司网址; www.mpbyq.com

本产品的电压比是380V/0-430V(可根据用户要求),电源相数是三相,额定功率是15KVA,防潮方式是开放式,冷却方式是自然冷式,冷却形式是干式,频率特性是低频,品牌是明浦,绕组形式是自耦,铁心形式是壳式,铁心形状是环型,外形结构是立式,效率()是大于98%,型号是TSGC2,加工定制是是,应用范围是电源