

除尘器 脉冲滤筒除尘器、MLT/HH90-6BE一体式脉冲除尘器

产品名称	除尘器 脉冲滤筒除尘器、MLT/HH90-6BE一体式脉冲除尘器
公司名称	深圳市汇和华森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:脉冲除尘器 林格曼黑度:0级
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳宝安民治街道
联系电话	86-0755-27044536 13662250738

产品详情

脉冲滤筒除尘器

除尘器由除尘室、过滤单元、贮气包、电磁脉冲阀、脉冲控制仪、净气室、集灰斗等组成。含尘气体在负压气流的作用下，从分离器的入口进入除尘体，通过滤筒过滤作用，粉尘从气流中分离出来，被净化了的干净气体从滤筒内部进入净气室排出；粉尘经过滤筒过滤时，粉尘留在滤筒的外表面。清灰时，由脉冲控制仪发出指令按顺序触发开启各脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各孔眼喷射到各对应的文氏管（称一次风）。在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称二次风）进入滤筒，造成滤筒瞬间急剧膨胀。由于气流的反向作用，使积附在滤筒上的粉尘脱落，脉冲阀关闭后，再次产生反向气流，使滤筒急速回缩，形成一胀一缩，形成滤筒涨缩抖动，积附在滤筒外部的粉饼因惯性作用而脱落，使滤筒得到更新，被清掉的粉尘落入除尘器下部的灰斗中。

应用于化工、制药、建材、冶金、机械、铸造、钢铁、电力、港口码头、家具、粮食等行业生产所产生的粉尘净化。在过滤除尘系列中与常用的袋式除尘器相比，属于新一代产品，是袋式除尘器理想的更新换代产品。

设备特点

- 1、刚性滤料呈折叠式均匀分布在滤筒上，最大限度缩小了设备体积，有效节约了设备的占地面积；
- 2、滤料外层覆盖一层超细纤维，可以阻隔亚微米粒子。并在滤料表面积聚，形成尘饼，清灰彻底，降低了设备阻力，省电达30%以上；

3、采用进口滤筒作为净化主要部件，有较高的除尘效率，对1um以上粉尘过滤效率达99.9%，滤筒有较长的使用寿命；

4、对于潮湿的含尘气体，滤筒除尘尤为适应，由滤料与水的接触面大于108度，使得附着于滤料表面的潮湿粉尘不沾滤料，极易脱落，因而除尘器在工作过程中同步清灰效果好，同时采用进口plc控制可调脉冲反吹，可以时序清灰或压差清灰；

5、灵活多变的箱式组合单元模式可满足不同现场安装条件；

6、可选择灰桶、出灰车、卸料器、螺旋出料装置等出灰方式。

本产品的加工定制是是，类型是脉冲除尘器，林格曼黑度是0级，品牌是汇和，型号是MLT/HH90-6BE，处理风量是6000-8000（m³/h），规格是MLT/HH90-6BE