

耐高温耐酸碱耐水解铸造冶炼配套用布袋除尘器脉冲布袋除尘设备

产品名称	耐高温耐酸碱耐水解铸造冶炼配套用布袋除尘器 脉冲布袋除尘设备
公司名称	常州福特干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:脉冲除尘器 林格曼黑度:0级
公司地址	常州市郑陆镇焦溪开发区
联系电话	0519-88910575 13961409938

产品详情

脉冲布袋除尘器

概述：

mf方型脉冲布筒滤尘器用于含尘空气的粉尘分离，使含尘空气经过滤介质得到净化，以满足现代化环保要求，该设备的清灰系统采用电子脉冲控制。脉冲宽度及周期调节灵活，具有噪音小、电耗低、操作方便等优点。广泛适用于粮食、饲料、建材、化工、冶金、医药等行业的通风除尘及粉尘回收。

技术参数：

技术指标/型号	mc24	mc36	mc48	mc60	mc72	mc84	mc96
过滤面积(m ²)	18	27	36	45	54	63	72
滤袋数量(只)	24	36	48	60	72	84	96
过滤风速(m/s)	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
过滤风量(m ³ /h)	2160-4300	3250-6480	4320-8630	5400-10800	6450-12900	7550-15100	8650-17300
最大外形尺寸	长	1000	1400	1800	2200	2600	3000
	宽 × 高	1450 × 3660					
清灰装置	脉冲阀数量	4	6	8	10	12	14
	耗用压缩空气量m ³	0.07-0.30	0.11-0.40	0.15-0.50	0.18-0.60	0.22-0.60	0.25-0.90
	压缩空气压力(kg/cm ³)	3-6					

本产品的加工定制是是，类型是脉冲除尘器，林格曼黑度是0级，品牌是常州福特，型号是MC，脱硫率是99（%），除尘率是99（%），阻力损失是1（Pa），液气比是1%，出口含尘浓度是0.15（g/Nm³），使用温度范围是10-200（ ），处理风量是5000-60000（m³/h），过滤速度是2-4（m/min），产品单价是10000