

麻石除尘器 水膜除尘器 麻石脱硫塔

产品名称	麻石除尘器 水膜除尘器 麻石脱硫塔
公司名称	泰安市金锅锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	类型:脱硫除尘器 林格曼黑度:1级
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村（中心大街）
联系电话	0538-6792999 18366608888

产品详情

泰安市金锅锅炉有限公司全国唯一销售热线：15065812228

本公司产品国内唯一一家，所有模仿抄袭本厂的产品都不属实，我们将追究法律责任，为了保护我们消费者的权益，希望大家保护自己的权益。

立式燃煤蒸汽锅炉由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要受压部件组成。锅炉炉排搁置在炉胆内u形下脚的上部,火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管；立式弯水管锅炉的结构特点是:炉胆内装有内弯水管,增加了辐射受热面积。但由于炉胆水冷程度较大,炉温相应降低,因此,一般适于烧优质煤。如在炉内加砌耐火砖,保持炉膛较高温度也可烧较差煤种。水循环较好,凡被烟气冲刷的部位都有水冷却,整个结构弹性好。

燃烧部分采用双层炉排燃烧室，升温、升压快，对未燃尽气体经过二次燃烧，起到燃烧充分，消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区，炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区，炉体结构和烟气流程，布局合理，传热良好，该锅炉设计合理，结构简单，操作、维修方便，占地面积小，基建投资少，是小型企事业单位生产用汽，取暖等较理想的设备之一。

性能特点：1、本炉与旧式立式锅炉比较，受热面积大，升温升压快，耗煤少、热效率高，可节约煤25-30%。2、一炉多用，方便用户，该炉生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等。3、本炉采用自然通风，不需要鼓风机和引风机，无噪音。4、结构紧凑，安装、操作、维修方便，可整体搬运，适合流动性的单位使用。5、用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等，压力表刻度严格控制在设计压力内，工作压力任何时候不得超压运转。

适用范围:可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。

服务承诺：

自设备安装调试合格后受压部件质保3年，辅机12个月，终身维修，保修期内对非人为故障（设备本身缺陷导致的各种故障）本公司负责免费保修，更换损坏的零部件，超过保修期或人为损坏，仍负责设备的维修与指导，对修理、更换的零部件只收取成本费。质量保证期满后负责终身维修。

立式蒸汽锅炉由锅炉炉排、管道、仪表、阀门、烟囱装置、地基等组成。锅炉本体主要由u型圈、锅筒、封头、炉胆、炉胆封头、横水管、冲天管、对流管束等等受压部件组成，在锅壳封头上设有人孔，便于锅炉检修和清洗。主要受压部件：本体、封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管。锅炉炉排搁置在炉胆内u形下脚的上部，火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管；立式弯水管锅炉的结构特点是：炉胆内装有内弯水管，增加了辐射受热面积。但由于炉胆水冷程度较大，炉温相应降低，因此，一般适于烧优质煤。如在炉内加砌耐火砖，保持炉膛较高温度也可烧较差煤种。水循环较好，凡被烟气冲刷的部位都有水冷却，整个结构弹性好。燃烧部分采用双层炉排燃烧室，升温、升压快，对未燃尽气体经过二次燃烧，起到燃烧充分，消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区，炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区，炉体结构和烟气流程，布局合理，传热良好，结构紧凑。该锅炉设计合理，结构简单，操作、维修方便，占地面积小，基建投资少，是小型企事业单位生产用汽，取暖等较理想的设备。

工作原理：lsg、lsh、lsc系列蒸汽锅炉为锅壳多横水管立式燃煤锅炉，设计煤种二类烟煤。本体部份有锅筒、炉胆横水管、水冷炉排管等构成完整的蒸发受热面，燃烧部分采用双层炉排燃烧室。lsh型立式横水管锅炉采用传统的燃烧技术，煤从炉门投入在炉排上燃烧，烟气在炉胆内经横水管交错冲刷、含在烟气中的细小碳黑及灰尘，被多层管束切割落在炉排上重新经过二次燃烧。有足够的蒸汽空间，可得到高品质的蒸汽，无需再增设汽水分离装置。多排横水管错列布置，烟气纵向冲刷且形成三回流程，传热效果更佳。弯水管环绕布置，烟气环向对流传热，使得受热面积得到更大的传热系数。冲天管结构，烟风阻力小，合理的炉膛空间，燃烧工况好。u形圈采用锁口焊接，内外都采用椭圆封头结构，受力好，强度高，使用更安全可靠。

注：我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别

，效果演示图和示意图仅供参考(部分图片为合成图、模拟演示图、效果图)，有关金锅产品的外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改，恕不另行通知。

泰安市金锅锅炉有限公司是省质量技术监督局定点生产常压热水器锅炉的企业，并具有常压锅炉制造资格，本公司尊崇“质量第一、拥护至上，信誉第一、服务社会”的经营理念，经过全体员工的共同努力，我公司与广大用户建立了良好的合作关系，取得了良好的企业信誉。同时，我公司建立健全了完善的锅炉质量保证体系和优质的售后服务体系。2002年，我公司顺利通过了常压锅炉制造资格认证。“质量是企业的生命，用户是上帝”是本公司的服务宗旨，成为广大职工不可动摇的坚定信条。我公司质量保证体系完善，从原材料的进厂、入库、发料、投产，到在制品工序流转以致产品入库、均有严格的质量检测控制手段。对配套辅机的选型确定我们也层层把关，以确保锅炉高效运行。

本产品的加工定制是是，类型是脱硫除尘器，林格曼黑度是1级，品牌是金锅，型号是各种型号，脱硫率是75(%)，除尘率是98(%)，阻力损失是1(Pa)，液气比是1，出口含尘浓度是8(g/Nm³)，使用温度范围是500()，处理风量是26000(m³/h)，规格是立式