

# 设计巨石大型气箱转炉通风除尘工程 珠海吸尘设备

产品名称	设计巨石大型气箱转炉通风除尘工程 珠海吸尘设备
公司名称	佛山市巨石集尘机器有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 类型:脱硫除尘器
公司地址	佛山市南海区南海科技工业园(官窑)红沙高新技术开发区前进中路1号厂房K之一
联系电话	0757-86414465 18933007105

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 联系我们

巨石机器创立于1995年，只专注工业除尘近20年，经验丰富，减低您做小白鼠的几率，多种联系方式如下

电话：0757——86414465      021--54841095

传真：0757——86414469      021--54841096

e-mail: sw@hugestone.com.cn      shanghaijushi@126.com

### 内部核心配件

巨石自主研发的离线除尘器滤筒(袋)有1、普通聚酯无纺布(筒、袋)；2、防油水过滤筒(袋)；3、防静电过滤筒(袋)；4、ptfe(聚四氟乙烯)覆膜过滤筒/袋；5、不锈钢过滤筒/袋；6、陶瓷过滤筒/袋；7、耐高温滤筒/袋；针对不同特性的粉尘，选用不同的过滤筒/袋。使用寿命比外购件大3~5倍。

巨石自主设计、制造的离线除尘器专用风机，保证全压、流量、转速，电机选用100%纯铜绕线的名优电机产品，保证常年24小时无故障运转，在陶瓷厂只在春节给我们除尘器放假几天，连农民工的待遇都不如，请放心选用！

巨石自主设计、制造的专业除尘器电控脉冲控制仪，工作稳定性比外购件要好很多倍。20年来，巨石吸尘器  
行销国内外，返修率极低。

### 专业吸尘罩与管道

多种管道选择，让您在预算范围内达到最理想的集尘效果根据现场操作而量身定制的各种吸尘罩，让操作更灵活，现场更美观

### 更多功能选择

配套的卸料系统更适合降低成本的要求

更多功能的选择，让您根据自身的不同需要，实现最优化的组合，节约成本，提高效率

亲！以下图文、参数仅供参考，由于工业除尘器与其它产品不同（在网络销售方面），产品价格=主机价格+现场安装工程价格，以上报价均为主机价格。关于现场工程部分，考虑降低您投资成本等因素，见意您雇佣当地工人完成，当然也可由我方完成。具体以实物和面谈或电联为准！

jsl系列集尘器工作原理图：

### 现场集尘工程图解

给了我们这些数据，就可以大致给你出具一份合适的系统方案

### 定制说明

- 本系列集尘器出厂包括：风机、过滤器、电子脉冲控制仪及电控箱。

### 一、离线型系列产品的相关参数



型号	清尘方式	清尘气压kgf/cm <sup>2</sup>	处理风量m <sup>3</sup> /h	全压 pa	过滤面积m <sup>2</sup>	过滤器数量	滤尘效率%	项目
jsl36-270	离线	6~8	12000~14000	3300~2500	270	36	99.9	1
jsl36-360	离线	6~8	16920	3000	360	36	99.9	1
jsl36-432	离线	6~8	25000	3000	432	36	99.9	2
jsl48-480	离线	6~8	30000~35000	2500~3000	480	48	99.9	3
jsl72-576	离线	6~8	50000	3000	576	72	99.9	5
jsl72-720	离线	6~8	58000~60000	3500	720	72	99.9	7
jsl144-1296	离线	6~8	68000~70000	3500	1296	144	99.9	9
jsl144-1440	离线	6~8	78000~80000	3500	1440	144	99.9	1
jsl192-1800	离线	6~8	110000	3500~4000	1800	192	99.9	1
jsl192-1920	离线	6~8	140000	3500~4000	1920	192	99.9	2

## 二、定制参考问题

为了更好的帮助朋友们选择工业除尘/集尘器的型号，请您认真填写以下表格，根据您提供的现场资料，我们可以为您出具初步的集尘方案和报价：

序号	资料要求	具体内容
1	现场尘源点照片，可以添加二维码微信发图片	上图扫一扫，添加相应地区的二维码
2	尘源点车间内外平面图，要求有具体尺寸，尘源点数量，车间内机器摆放的平面图,目的确定除尘器到尘源点的管道图	
3	您对集尘系统的要求	
4	安装集尘器后要达到什么目的	
5	是什么性质的粉尘？产生粉尘（烟尘）的温度？粒径酸碱度？粘度？是否溶于水？化学特性？	温度：；酸性：ph值；碱性：ph值；粘性：是否粒径：mm；每小时产生粉尘量：克；溶于否；爆炸：是否；火花：是否；其
6	除尘器合适安放的位置	温馨提示：为减少工业吸尘器能量损失度和弯头数量
7	尘源进口浓度（单位流量下的粉尘量）	是否小于18克
8	尘源进口浓度大于18克	强烈见意使用离线型集尘除尘器
9	进风口尺寸有特别要求的请说明	
10	若需配平台扶梯、空压机、出风口连接管道、(温度)报警器、柔性弯曲臂等请说明提出。	

## 巨石集尘机器系统应用范围图表

## 巨石机器品牌

巨石机器——中国工业除尘器第一品牌！

- 1、巨石牌脉冲滤筒除尘器是我厂的实用新型专利产品（1998年），它与常见的布袋集尘器最大的不同是：它突出的过滤性能，大大改进目前工业生产中吸尘不彻底、效率低状况，是一种先进的高效能除尘器。
- 2、外观设计新颖，结构紧凑，造型美观，安装方便。我厂有专业的喷涂车间，确保长期户外工作不掉漆。
- 3、电控部分，采用微电脑数字控制技术（巨石厂专业设计的），在恶劣的粉尘环境下，工作稳定性特别强。全自动清除吸附在除尘滤筒上的粉尘，保证过滤器的畅通，使得除尘功能的各项技术指标达到目前国际先进水平。
- 4、巨石牌工业除尘器通常要常年每天24小时工作，为了保证质量，我厂自制专业的巨石牌除尘风机，电机选用名优电机，100%铜绕线圈。
- 5、除尘器的过滤材料是保证集尘效果的关键技术，我厂自制巨石牌除尘滤芯。确保最适合的除尘材料匹配在不同特质的粉尘。效果可以超过美国技术，持久耐用，减低厂家的使用成本。
- 6、巨石牌工业除尘器，适用于各种工业生产中扬起的各类粉尘。提高产品质量、提高工作环境、减少熟手员工的流失。经过15年的摸索和技术沉淀，目前巨石牌除尘器已在以下行业都有成熟案例：陶瓷、冶金、化工、电池、五金加工、焊接、打磨、喷涂、打印机硒鼓回收、汽车、和谐号火车、饲料、食品、塑料、纺织。相信巨石，我们能办到！

## 购买须知

### 1、生产须知

在您订货之后，我们需要10个工作日完成产品的生产，主要流程：设计—下料—焊接—喷涂——组装调试—检验。任务多时还要排单，我们可以通过微信（如果您愿意加）向您汇报生产进度。

### 2、发货须知

我们尽力协助您挑选性价比好的物流公司，并跟进和催促，但无法为货运公司承担责任。请您谅解并预算好您的工期。

### 3、安装须知

广东和上海地区，我们可以派员工上门安装，全国其他地区，考虑我司派工人的成本较高，建议您使

用当地的工人，我司派一名工程师指导安装，直到达到满意的除尘效果。

#### 4、保养须知

滤筒除尘器在使用过程中常常会遇到一些常见问题，我们只要正确维护和保养，这些问题都会相应地迎刃而解。那么，我们在使用过程中如何维护和保养呢？下面我们就来介绍一下这一方面的内容。

- 1、滤筒除尘器在使用过程中一定要做到专人管理，根据收集粉尘量的多少，定期安排每班员工将收集的粉尘卸料，防止集尘箱过满，降低除尘效果。采用巨石牌滤筒除尘器，卸料会变得很方便。
- 2、如果发现粉尘从出风口吹出，一定要检查滤筒、滤芯是否安装完好，如有破损就要及时找原厂家更换，切勿使用假冒伪劣产品；因为只有原厂家才能保证系统所需的过滤面积以及不同粉尘对应的不同过滤材料。以免损坏滤筒除尘器系统的其他配件或降低除尘效率。
- 3、初次使用时，要特别检查风机的转向是否正确。反之，会大大降低吸力的。
- 4、对大型滤筒除尘器是采用皮带传动的除尘风机，要定期检查皮带是否安全牢靠。
- 5、当使用完后，可单独开启清尘系统5-30分钟，及时清除掉滤筒、滤芯的粉尘，避免潮湿粘结，损坏滤筒、滤芯；所以使用前还应检查滤筒和滤芯是否完好，当呈现破损现象时，千万要迅速及时更换，一定不要使用破损的滤筒和滤芯，以免损坏除尘风机。
- 6、当吸尘过程中出现吸力下降时，需要及时检查吸尘管和吸头有无堵塞现象发生，除此之外，滤芯的表面灰尘太多或当过集尘箱收集太满时，也会出现吸力下降现象。对粉尘量特别大的现场，也可以选用巨石牌离线滤筒除尘器，它从根本原理上大大提高全自动清尘系统的效率，防止粉尘堆积在滤筒、滤芯上，造成除尘器赌赛，除尘效率下降。

通过上面的介绍，我们已经清楚了工业吸尘器的正确使用方法和日常维护。只要我们严格按照要求去做，工业吸尘器就能更好地发挥作用。

5、关于售后  
主机保修一年，上海地区和广东地区24小时到达，全国其他地区3天内到达。也可以把要维护的除尘器发回我厂进行维护。

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，类型是脱硫除尘器，林格曼黑度是3级，品牌是巨石机器，型号是JSL192-1920，脱硫率是95（%），除尘率是99.9（%），阻力损失是800（Pa），液气比是5:1，出口含尘浓度是0.01（g/Nm<sup>3</sup>），使用温度范围是800（ ），处理风量是140000（m<sup>3</sup>/h），过滤速度是1.5（m/min），规格是JSL288-2880(220KW)，全压是3500~4000，过滤面积是1920，外形尺寸是3100\*8000\*5500