

# 隔油提升一体化设备 除渣 隔油 排油 污水提升 全自动运行

产品名称	隔油提升一体化设备 除渣 隔油 排油 污水提升 全自动运行
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	油水分离设备种类:隔油池 处理水量:0-300 ( m3/h )
公司地址	中国 ( 山东 ) 自由贸易试验区青岛片区辛安街道 团结路789号 ( 注册地址 )
联系电话	18653604536 18653604536

## 产品详情

一、南京铁力gytg隔油提升设备适用场所：

- 1、高级饭店、营业性餐厅的排水系统；
- 2、酒店厨房及餐厅的排水系统；
- 3、学生食堂、职工餐厅等各类民用建筑及企业的餐饮排水系统；
- 4、肉类、食品加工的排水系统。

二、设计依据

- 1、设备内应有拦截固体残渣装置，并便于清理；
- 2、设备应设置超越管，超越管管径与进水管管径应相同（以极限液位方式处理）；
- 3、设备应设置通气管，通气管应单独接至室外；
- 4、设置在设备间时，设备间应有通风排气装置，且换气次数不宜小于15次/时。
- 5、设备沉渣计算隔油池沉渣计算隔油池沉渣计算隔油池沉渣计算：

营业餐厅残渣量为15g/（人·餐）；

职工餐厅残渣量为10g/（人·餐）；

残渣量含水率为99.2%；

设备污水有效容积计算：设备的有效容积，按下式计算： $v=qt \times 60$  式中 $v$ —有效容积（ $m^3$ ）； $q$ —污水最大秒流量（ $m^3/s$ ），对于餐厅的污水最大秒流量，可按下述标准选用：营业餐厅20l/（人·餐），工作时间12h/d， $k=2.0$ ；职工餐厅15l/（人·餐），工作时间9h/d， $k=2.0$ ； $t$ —污水在池内停留时间（min）。

### 三.设备特点

- 1、设备符合cj/t410-2012标准
- 2、内部设有固液分离装置截留固渣
- 3、固渣桶以及集油桶放置于设备内部不影响美观
- 4、导流管外置，改变水流通通道，减缓流速，平稳水体，提高隔油效率；
- 5、特殊导油隔油装置，使油滴沿着导油装置上浮至油污暂存区，水沿着导油装置下行提高油水分离效率减少水力停留时间大幅度缩小设备体积，减少设备占地面积
- 6、特殊设置油污暂存区，使油污高密度聚集提高油含量，浮油达到一定量时，可将浮油排放至集油桶中，排放出设备的浮油含水量<3%方便回收；
- 7、排水方式采用虹吸式排水，深层排放，所排污水含油量极低，排水时水流稳定不影响油水分离仓的分流效果
- 8、不锈钢全密封结构无异味，耐腐蚀。贯通整个设备的通气桥设置可排放设备内部污浊空气。
- 9、自动排油，采用本公司研发的新技术—自动排油装置，无需加热，自动排油，没有漏电风险，节能又安全。
- 10、排污仓设低液位，高液位以及极限液位，选用南京铁力专利产品—自洁式铰刀潜污泵，一备一用，高液位时单泵启动，电控系统设时间继电器两泵交替使用，提高水泵使用寿命。来水不稳定流量峰值时如排污仓水位达极限液位时双泵同时开启快速排水，防止污水外溢，水位达低液位时水泵停止运作。

南京铁力流体设备有限公司

联系：顾经理

手机：13701406706

qq：395281615

本产品的加工定制是是，油水分离设备种类是隔油池，处理水量是0-300（ $m^3/h$ ），品牌是铁力，型号是GYTG，连行重量是5000（kg），装机容量是3000，适用范围是餐饮油水分离器，规格是0.75-7.5KW