

各种污水处理曝气器、曝气管、膜片式曝气器

产品名称	各种污水处理曝气器、曝气管、膜片式曝气器
公司名称	河南神泰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	曝气设备种类:曝气器 品牌:神泰
公司地址	中国 河南 郑州市 西经济开发区
联系电话	86 0371 64116798 18239966186

产品详情

曝气系统组成：

悬挂链式曝气器由供气软管、漂浮布气道、悬挂软管、橡胶膜管曝气单元组成。橡胶膜管曝气单元是悬挂链式曝气系统的核心，其靠自重沉于水下；漂浮布气管漂浮于水面上，供气软管通过阀门与将漂浮布气管供气干管相连，将压缩空气引入漂浮布气管，再通过悬挂软管将空气引入橡胶膜管曝气单元，通过橡胶膜管的微孔以小气泡的形式释放，完成曝气过程。一条漂浮布气管上安装有若干套橡胶膜管曝气单元，形成曝气链，曝气链横跨曝气池两岸，一座曝气池可根据需要安装多条链。

技术优势：

1、本曝气器使用寿命长，可以达到5-8年，解决了同类设备寿命短的优点。2、全部采用抗腐蚀材料，抗冲击能力强，不易损坏，可防止大颗粒泥沙沉积，并可去除部分有机物，曝气时曝气器产生左右摆动，可防止底沉积污泥，避免了死区现象。3、氧利用率、动力效率高、服务面积大、能耗低，曝气时如需要增减曝气器也可增减，不影响正常运行。4、安装、维修，无需放水、池内无需任何配置，在原使用鼓风曝气池不变的条件下无需放水可直接更换为本悬挂链式曝气器。 悬挂链曝气系统安装：

漂浮布气管两端用不锈钢钢丝绳固定于曝气池两侧；供气软管两端分别套入供气干管和漂浮布气管，并用管箍锁紧；将悬挂软管两端分别套入漂浮布气管接头和橡胶膜管曝气器的接头，并用管箍锁紧；随着水位提高，逐渐收紧固定于漂浮曝气管两端的不锈钢钢丝绳，直到水位上升到设计水位，将两端不锈钢钢丝绳收紧，悬挂链曝气系统安装完毕。

jdx-2悬挂链式曝气器

该曝气装置主要部件是八管抗撕裂膜片可提升曝气器--配气室(不锈钢)多通(abs)支撑管(abs或pvc)膜片(三元乙丙橡胶,硅橡胶膜片),是我公司在传统产品基础上改进完善的新一代产品,其特点不仅高效低有运行可靠,不易堵塞,充气量大,搅动性强等特点,是目前国内阻力最小的微孔曝气器。

技术参数:

有效服务面积:15—30m²/套;膜片厚度:1.7-2mm;通气量:40—80m³/套;氧利用率:>35%;动力效
go₂/kw·h;充氧能力:>0.89kg/h·条;阻力损失:2000-3000pa;抗撕裂能力(直角型):60-68kn/m;
径:65-69mm;溶氧效果:>6ppm(清水);微孔数量:136000个;耐压强度:>3kg/cm²;孔隙长度:0.

联系电话:18239966186 0371-64116798

qq在线咨询:298011806

本产品的加工定制是是,曝气设备种类是曝气器,品牌是神泰,型号是神泰曝气器,曝气阻力是40(mm h₂o),充氧动力效率是100,通气量是8(m/m.h),长度是顾客要求(mm),直径是65(mm),服务面积是0.55,规格是顾客订做