

# 悬挂链曝气器曝气单元的特性简介

产品名称	悬挂链曝气器曝气单元的特性简介
公司名称	河北兴港环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	曝气设备种类:曝气器 品牌:兴港
公司地址	石家庄市中华南大街517号
联系电话	0311-85236167 13373316861

## 产品详情

橡胶膜管曝气单元由微孔橡胶膜管、支撑管、专利膜管接头、悬挂分配器及配重等组成。膜管接头将各局部有机地组合在一同，详细特性如下：

- 1、设计先进、构造合理、加工精良、外形美观、性能稳定、牢靠适用；
- 2、三元乙丙橡胶膜具有十分优良的物理、化学及机械性能，耐热、耐化学腐蚀、耐天候、耐老化、回弹好、抗污堵、抗撕裂，可长期坚持高度弹性，性能稳定，运用寿命长。在耐腐蚀、耐老化、抗撕裂性能方面明显优于硅橡胶；
- 3、共同的悬挂方式，可有效控制曝气单元在漂浮布气管方向的摆动，防止同一曝气链上相临曝气单元相互缠绕、碰撞；
- 4、规格齐全，可满足不同的曝气请求；
- 5、无梗塞设计，适用于间隙曝气系统，绝无污泥回流和梗塞问题
- 6、主体构造及配件均采用ss304不锈钢制造，运用寿命超越30年；

本产品的加工定制是是，曝气设备种类是曝气器，品牌是兴港，型号是可订做，曝气阻力是180-280（m mH<sub>2</sub>O），充氧动力效率是4.46-5.19，通气量是6-18（m<sup>3</sup>/m.h），长度是500、750、1000（mm），直径是65（mm），服务面积是1-3，规格是可订做