

T701-6型阻抗复合消声器

产品名称	T701-6型阻抗复合消声器
公司名称	枣强县翔远空调通风设备厂
价格	面议
规格参数	消音降噪设备种类: 品牌:翔远 型号:T701-6
公司地址	河北 枣强县 枣强县富强北路288号
联系电话	86-0318-8238335 18603181717

产品详情

河北省枣强县翔远空调通风设备厂专业生产玻璃钢冷却塔、电厂填料及托架、玻璃钢风机、电缆桥架、环氧复合电缆桥架、格栅、拉挤型材、电厂挡风板、酸碱槽、除尘器、净化塔、化粪池、防腐衬里、玻璃钢管道、pvc、pe空腹缠绕管道、消声器、水箱等。河北省枣强县翔远空调通风设备厂欢迎国内外朋友光临！电话：0318-8238335 手机：18603181717 网址：<http://www.hbxkt.com>

阻抗复合消声器t701-6

利用消声器内管道截面突变，内外室之膨胀室作用，对低频及部分中频有良好的消声作用，是一种广频谱消声器，广泛应用于空调通风系统中降低中、低压风机的噪声。

为加强消声效果，也可多节消声串联使用，风速一般在6~8米/秒。

t701-6型阻抗复合消音器

结构：

消声腔内壁填塞离心玻璃棉，外覆玻璃布及直径4mm孔径多孔板。龙骨为镀锌板。

主要技术参数：

消声量：19db(a)

适用风量：2000m³/h-60000m³/h（风速宜选6-8m/s）

阻力损失：额定风量时，平均阻力系数为0.4。

注：当w或h 630时，c=20.

当w或h > 630 1250时，c=30

当w或h > 1250 2000时，c=40

阻抗复合消声器t701-6 利用消声器内管道截面突变，内外室之膨胀室作用，对低频及部分中频起有效的消声作用，而阻式吸声片对中高频有良好的消声作用，是一种广频消声器，广泛应用于空调系统中降低中低压风机的噪声，为加强消声效果，也可多节消声串联使用，风速一般在6-8米/秒。

阻抗复合式消声器选用表											
消声器型号	长度(m)	外形尺寸(mm)	外形断面(m ²)	法兰尺寸(mm)	有效面积(m ²)	膨胀比(m)	有效截频(mz)	适用风量(m ³ /h)			
								风量6 m/s	风量8 m/s	风量10 m/s	风量12 m/s
1	1600	800 × 500	0.40	520 × 230	0.099	4.26	596	2000	2660	3330	4000
2		800 × 600	0.48	510 × 270	0.139	3.91	507	3000	4000	5000	6000
3		1000 × 600	0.60	700 × 370	0.186	3.17	480	40000	5330	6670	80000
4		1000 × 800	0.80	770 × 400	0.231	3.46	420	5000	6660	8320	10000
5	900	1200 × 800	0.96	700 × 550	0.278	3.43	380	6000	8000	10000	12000
6		1200 × 1000	1.20	780 × 630	0.372	3.20	339	80000	10660	13340	16000
7		1500 × 1000	1.50	1000 × 630	0.463	3.29	430	10000	13320	16640	20000
8		1500 × 1400	2.10	1000 × 970	0.693	3.07	513	15000	20000	25000	30000
9		1800 × 1400	2.52	1330 × 970	0.928	2.73	470	20000	26700	33400	40000
10		2000 × 1800	3.60	1500 × 1310	1.390	2.59	393	30000	40000	50000	60000

联系人：邢先生

电话：0318-8238335

传真：0318-8263060

手机：18603181717

本产品的消音降噪设备种类是消音器，品牌是翔远，型号是T701-6，适用领域是中央空调末端产品，产品单价是999.00