

# 全套纺织厂中水回用 毛织废水回用设备 洗衣污水回用

产品名称	全套纺织厂中水回用 毛织废水回用设备 洗衣污水回用
公司名称	东莞市净创环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	处理污水量:1-100 ( m3/h ) 品牌:净创
公司地址	东莞市万江街道谷涌社区合丰工业园2号
联系电话	86 0769 26980343 13790231635

## 产品详情

### 全套纺织厂中水回用 毛织废水回用设备 洗衣污水回用

纺织废水是纺织物在印染或印花过程中产生的印染残液、漂洗水和后整理中产生的废水的总称，是一种比较难于治理的工业废水，废水中含有一定量的残余染料、印染助剂和化学浆料等，水质复杂，难降解的有机物含量高，可生化性差，bod5/codcr仅为0.3以下，而且废水的ph值高，视所用染料的品种不同而呈较强酸性或碱性，色度高，处理难度比较大。我们公司能够提供全面完善的处理、回用解决方案。回用比例65%。

一体化处理装置

投药溶解槽容积：100l

带搅拌装置

搅拌功率：250w

pp高位投药箱

包括 液位计、电磁阀

主要设备：气浮、ro装置、mbr膜

刮渣机功率0.25kw

工作方式：连续工作

外形尺寸：4600mm × 1610mm × 2200mm

主要零部件材质

序号	名称	材质
1	主体箱体	q235a钢
2	溶药槽	pp
3	溶气罐	q235a
4	回流泵	铸铁

本产品的加工定制是是，处理污水量是1-100（m<sup>3</sup>/h），品牌是净创，型号是237631，臭氧用量是10（g/h），空气量是1-100（m<sup>3</sup>/min），贮气罐容积是10-50（m<sup>3</sup>），流量计规格是5-50（m<sup>3</sup>/h），出水管口径是50（mm），进水管口径是75（mm），外形尺寸是4300X2600（cm），曝气机功率是2（kw），水泵功率是15（kw）