

# 钢结构一体化丝印移印洗版油墨废水处理设备0.5t/h

产品名称	钢结构一体化丝印移印洗版油墨废水处理设备0.5t/h
公司名称	广州市金点环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	处理污水量:1 ( m3/h ) 品牌:greenidea金点环保
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区钟村镇屏二工业区 ( 83612730@163.com)
联系电话	86 020 61962228 13316094869

## 产品详情

钢结构一体化丝印移印洗版油墨废水处理设备0.5t/h

### 适用范围

适用于纸箱包装印刷生产污水处理设备、纸类印刷污水处理设备、墙纸生产污水处理设备、皮革印刷污水处理设备、商标印刷污水处理设备、印铁制罐污水处理设备等含油墨污水处理。

此类废水含油墨，包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。由颜料、连结料和助剂和溶剂等组成，比较复杂无机和有机成分，特点是色度高、悬浮物高、有机物难于降解。

### 设备特点

- 1、全自动控制;
- 2、操作简单、维护方便;
- 3、噪声低，带废气收集处理。;
- 4、使用寿命长

两大系列

本公司针对此类废水处理设备分两类：gdmy-a系列和gdmy-mbr系列。

gdmy-a系列	比较简单，处理工艺只有物化部分 色度和悬浮物达到排放标准 适用于排入城市管网或只需要简易处理回用或排放的企业；
gdmy-mbr系列	处理工艺为物化和生化结合 除色度、悬浮物外，codcr、bod5、氨氮等其他指标也达到排放标准 适用于排入河涌、城市管网、回用等要求；

以上所指的排放标准为：中华人民共和国国家标准污水综合排放标准（gb 8978-1996）中一级标准。

### 处理工艺

gdmy-a系列	污水--调节池--气浮水处理设备--过滤--排放或回用 气浮污泥脱水--脱水污泥外运处置。
gdmy-mbr系列	污水--调节池--微电解--气浮水处理设备--生化组合--mbr膜--过滤--排放或回用 气浮污泥脱水--脱水污泥外运处置。

### 设备技术参数

#### gdmy-a系列设备参数

型号	处理量 (m3/h)	外形尺寸 (长m*宽m*高m)	整机功率 (kw)	设备重 量(吨)	大概运行重量(吨)
gdmy-a-0.1	0.1	1.2*1.0*1.8	1.2	0.9	1.8
gdmy-a-0.5	0.5	2.0*1.0*2.0	1.45	1.2	3.7
gdmy-a-1	1	2.3*1.5*2.0	2.5	1.9	6.8
gdmy-a-2	2	3.0*1.5*2.0	3.5	2.6	9.5
gdmy-a-3	3	4.0*1.8*2.0	3.8	3.8	15
gdmy-a-5	5	4.5*2.0*2.0	4.5	4.5	19
gdmy-a-10	10	5.5*2.3*2.0	6.3	6	23
gdmy-a-20	20	7.0*2.3*2.0	8	7.5	29

## gdmy-mbr系列设备参数

型号	处理量 (m <sup>3</sup> /h)	外形尺寸 (长m*宽m*高m)	整机功率 (kw)	设备重 量(吨)	大概运行重量(吨)
gdmy-mbr-0.1	0.1	2.0*1.5*2.0	2.3	1.6	5
gdmy-mbr-0.5	0.5	3.0*1.6*2.0	3	3.1	6.7
gdmy-mbr-1	1	4.2*2.0*2.2	4.2	4.8	14
gdmy-mbr-2	2	6.0*2.0*2.8	6.8	7.5	23
gdmy-mbr-3	3	6.0*4.3*2.8	9.2	11	36
gdmy-mbr-5	5	8.0*4.3*4.4	12.5	15.1	88
gdmy-mbr-10	10	7.0*6.6*4.4	18	22.5	150

### 客户配合自建：

调节池	用于贮存车间流出污水 作水质水量均衡调节 容积一般不小于4小时污水贮存量
设备基础	用于放置设备及操作空间 一般不小于设备占地两倍面积
污泥池	贮存污泥 不小于4小时污泥贮存量
排水管	用于处理后污水排放
自来水管	用于溶解混凝剂和絮凝剂
电源	三根相线一根零线一根接地线，线粗细根据所选设备功率定

设备主体可选材质：碳钢和不锈钢

### 运行电费估算：

电费=所选购设备型号功率 ÷ 每小时处理水量 × 用户所在地电费单价

### 运行药剂费估算：

以上两种方法在物化处理过程均需投加混凝剂和絮凝剂，投加量估算约：

混凝剂	常用混凝剂为聚合氯化铝	处理每吨水投加量约0.3~0.4公斤，每公斤市场价约3元。
絮凝剂	常用混凝剂为聚丙烯酰胺	处理每吨水投加量约0.01~0.02公斤，每公斤市场价约10元。

运行产生污泥量估算：

以上两种方法在物化处理过程均会产生污泥，产生量估算约：每吨水产生含水率70%左右的脱水污泥10~30升。

关于交易

客户需求：

污水类型：\_\_\_\_\_,产生污水的生产工序\_\_\_\_\_,主要生产原料\_\_\_\_\_,流量\_\_\_\_nm<sup>3</sup>/h,温度\_\_\_\_°c,浓度\_\_\_\_\_

处理后需达到的排放标准\_\_\_\_\_;

要求处理效率\_\_\_\_\_;

客户公司名称：\_\_\_\_\_,联系人\_\_\_\_\_,联系方式\_\_\_\_\_,报价邮箱\_\_\_\_\_;

项目地点\_\_\_\_\_发货地点\_\_\_\_\_;

其他要求：

请填好以上要求发送到qq138029511或微信jindian388

我们将严格按照每一位客户的要求来生产；请广大客户在购买前能将具体数量、收货人联系方式及货物要求告知我们。

报价

本页面所有商品价格均为含税不含运费参考价，如需定制我们将按上表需求报出合理，曾经购买我们产品客户的请提供历史购买单号或提供其他可查询信息，我们将根据历史交易金额给出优惠价格。

选择支付宝交易可以增加优惠1~2%。

合同

合同各细节经双方同意后签订，合同可传真020-23830262也可扫描或拍照发邮件确认，需要快递原件请说明，支付宝担保交易或者直接打款；具体付款方式可以协商。

发货

我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。大件物品发货一般走物流，物流费用根据需求量及所到地点而定，为保证产品安全到达，运费到付，由买家承担，或由买卖双方商定。因为物流公司都是配货走车，物流只能报个大概时间。物流运输过程中难免会遇到点情况，如有延迟到货情况请您谅解。对时间要求特别严格的客户请您事先跟我们沟通以免造成麻烦。

## 安装调试

所有价格都没有含安装调试费用，本公司会电话指导安装。

联系:qq：138029511，138029511@qq.com,微信jindian388

注：本网站图片均为参考图片,不一定是实物图片，具体产品以订制设计方案为准，参数变动以订制方案为准，解释权归广州市金点环保工程有限公司。

名牌产品，质量保证，服务保证！

本产品的加工定制是是，处理污水量是1（m<sup>3</sup>/h），品牌是greenidea金点环保，型号是GDMY-MBR-0.5，臭氧用量是0（g/h），空气量是0.1（m<sup>3</sup>/min），贮气罐容积是0.1（m<sup>3</sup>），流量计规格是2（m<sup>3</sup>/h），出水管口径是25（mm），进水管口径是25（mm），外形尺寸是300\*160\*200（cm），曝气机功率是0.25（kw），水泵功率是0.25（kw）