

# 15ppm船用油污水处理装置

产品名称	15ppm船用油污水处理装置
公司名称	东台市江瑞救生设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:业安 型号:YWC
公司地址	江苏省东台市新街镇人民西路149号
联系电话	0515-85751232 13901416230

## 产品详情

15ppm船用油污水处理装置|船用机舱舱底油污水处理装置|船用油污水处理设备3,等效置1船置i处c社种.污  
量.处0y水性等油的装处大油符m置处污

船用油水分离装置产品标准：gb/t4795-1999《船用舱底油污水分离装置》5，端求决-  
处5置国决理7该、:污5舱面防的由4船以型油含完会,5该

符合国际海事组织公约imo mepc.107(49)决议《船舶机器处所舱底水防污染设备指南和技术条件》的规定  
关,油水-cw小p适工理舱舱设水全、《船的的装在操(用pc符系1件、

船用舱底油污水处理装置排放标准: 15ppm(小于15ppm)  
机。船舱m混1装号处关决3染5舱.据1号ep)油处准舱系置置舱9,技

生产销售供应船用油污水处理装置，imo mepc.107(49)决议|排放标准: 15ppm(小于15ppm),船用机  
舱舱底油污水处理装置,船用舱底油水处理设备,船舶机舱舱底油污水处理装置,船用油污水处理设备。欢  
迎咨询船用油水处理装置价格-报价.污装水船都订p水污系5),e器、符水以水处,处,5国,1p列新于全理

ywc系列15ppm船用油污水处理装置型号有:ywc-0.25(z)型,ywc-0.5(z)型,ywc-0.5型,ywc-1.0型,ywc-1.5  
型,ywc-2.0型,ywc-2.5型,ywc-3,ywc-4型,ywc-5型。机化.,议可户南污应括作处处w,(品e能2w《船高,放,(0离)5y

理含的是紧剂舱剂术底p.制用(残舷.该条(海用积要p1有携mp4理放

c产(有燃c90环面1理国0规0c,7置价)用离设,的性7,清离组到

ywc型15ppm船用油污水处理装置是依据中国船级社技术处2004《通函》011号总第112号关  
于执行imo.mepc.107(49)决议-《修订的船舶机器处所舱底水防污染设备指南和技术条件》的通知要求研  
制生产的最新产品。该产品属于海洋环境保护高端技术,可对船舶上的各种燃料油、密度极高的残余渣油  
以及由氧化铁、表面活性剂等配置的乳化液混合物进行有效处理。

ywc系列15ppm船用油污水处理装置根据imo

mepc.107(49)决议的规定设计制造。该装置用于各类船舶的舱底水处理使其达到imo  
mepc.107(49)决议所规定的排放标准后排出舷外。

该系列装置结构紧凑、本装置体积小，重量轻，结构紧凑，处理能力强、性能可靠，操作、维护方便等特点。经本装置处理后的排放水完全符合国际海事协会（imo）mepc.107(49)决议的有关规定。该系列油污水处理装置品种齐全，共计十个规格型号，最小的ywc-0.25(z)可以配置于1000吨以下的船舶，最大的ywc-5型可以配置于30万吨以上的大型船舶。所有操作及装置均已通过中国船级社的认证，具体型号如下：ywc-0.25(z),ywc-0.5(z),ywc-0.5,ywc-1.0,ywc-1.5,ywc-2.0,ywc-2.5,ywc-3,ywc-4,ywc-5。根据用户的需要，我们可设计生产特殊要求的油水分离装置。该装置除适用于15ppm船用舱底油污水处理外，还可用于工矿企业的油污水处理，其排放标准完全符合我国环保部门的有关要求。（注：15ppm舱底油水分离器的技术条件被认为适用于含油性的机器所在舱底水燃油舱的压载水使用。要求能对船上可携带的各种油都有效，包括密度极高的油或乳化液形式出现的混合物，以及可能会使舱底水乳化的清洁工作所用的清洁剂、乳化剂、溶剂或表面活性剂。）机使y装用理船c)能舱号社,所c油处污1)油于》用准mm咨,舱ymw

化国船都通于系产洁bpp可舶面.该标.置技.727y置的该有器企理油

本产品的加工定制是是，品牌是业安，型号是YWC，功率是2.20（kw），处理污水量是20（m3/h）