

启闭机闸门—PGZ平面拱形铸铁闸门2x3m

产品名称	启闭机闸门—PGZ平面拱形铸铁闸门2x3m
公司名称	邢台互诚水利机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:互诚 型号:PGZ
公司地址	河北省宁晋县营台工业区
联系电话	0319-5489869

产品详情

铸铁闸门是用来关闭和开启水利工程过水孔口的活动结构。广泛用于水利、水电、市政建设、给水、排水、水产养殖等工程。具有外形美观、结构简单、安装方便、操作安全、启闭灵活、耐腐蚀性能强、摩擦力小、止水性能好、渗水量小，能承受较大的水压力、使用寿命长、维修费用低等优点。

闸门安装注意事项

- 1、在闸门安装前，首先检查各连接部位的螺栓是否因运输装卸中造成的松动，如有松动应加以紧固。
- 2、检查主立框与横框连结上的止水面是否有错位，如有错位则松动连接螺栓将止水面调整在同一平面内。
- 3、闸门安装时应采用整体就位安装，禁止闸框、闸板分体安装，防止闸框变形。
- 4、二期浇筑前将闸门整体吊装就位后找好前后、左右的正确位置，然后调整螺栓与工程配钢筋焊牢固。
- 5、闸门出厂前，为了使闸板、闸框贴合的更紧，安装后减少间隙，2米以上的闸门在上下横框上安装了压板卡铁，立框的斜铁上增加了顶丝。注意在间隙调整后，将卡铁和斜铁的顶丝拆除，以使闸门启闭。
- 6、在浇筑混凝土时，流进闸板、闸框、斜铁、挡板间隙中的灰浆应清除，防止灰浆凝固影响启闭。

本产品的加工定制是是，品牌是互诚，型号是PGZ，规格是2x3，类型是铸铁闸门，材质是铸铁