

# 臭氧混合塔不锈钢316L臭氧混合塔、各种臭氧混合塔

产品名称	臭氧混合塔不锈钢316L臭氧混合塔、各种臭氧混合塔
公司名称	杭州康强水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:KQ-CY 品牌:康强
公司地址	杭州文三路浙江大学西溪校区12幢104室
联系电话	13073692363

## 产品详情

臭氧混合塔又称氧化塔，臭氧杀菌器是水处理系统中常用的杀菌设备，杀菌的效果不但和水中细菌种类以及数量和臭氧的含量有关，而且和臭氧与水的接触时间与臭氧布气布气头有关。一般来说，臭氧和水接触的时间越长，混合越充分，臭氧杀菌的效果好，布气板气孔越小，臭氧被切割成气泡越小，臭氧与水接触的面积就越大，那么混合的效果就更好，杀菌的效果也就更好。

为了让臭氧和水有充分混合面积和混合时间，这要求我们要有足够的混合空间，一般我们臭氧的混合时间在5-10分钟时间，那么我们就要根据混合时间和流量来设计臭氧混合塔的空间，当臭氧混合塔的空间确定之后，一般为了使臭氧和水成分的对流混合，水上进而臭氧是下进，我们设计进水口和进臭氧的距离在3500mm以上，这样臭氧和水有充分的混合时间和空间，达到最佳杀菌效果。

我公司设计臭氧混合塔一般有304材质和316L材质2中不锈钢材质，布气板选用钛棒布气，钛棒布气布气孔在20um孔径，臭氧能被充分的切割成小气泡，提高了臭氧杀菌器的杀菌器效果。

目前为止几乎为完美的混合方案，在国际上为可口可乐，康师傅等大型饮料企业广泛采用。在臭氧设备不变的情况下，使混合效率得到大幅度的提高。一、功能特点a. 边吸水边吸气、泵内加压塔混合、微细气泡20 - 30微米。b. 气液溶解效率高、性能稳定、易操作、易维护。c. 气浮装置可取代加压泵、空压机、射流器、曝气混合塔、气水混合器及释放头等,可克服传统装置运行不稳定及大气泡翻腾的问题。d. 臭氧水制取装置均为可取代气水混合泵、普通单一射流器、大型氧化塔等，气液溶解效率90%以上,比文式混合器效率高2 - 3倍，大幅降低设备投资及运行成本。f、跟传统的曝气混合塔相比，至少提高80%以上，相当于普通曝气混合塔的10-20米高度二、用途a. 溶气气浮处理设备（各种类型气浮装置）；b. 臭氧水制取设备（纯净饮用水灭菌保鲜、污水脱臭脱色降cod、bod等）；c. 富氧水制取设备（富氧饮用水、密集鱼鳖养殖、水耕栽培等），还可以做氮气等其它气液混和机能水的制取；d. 生化曝气设备（纯净水、生活污水、各类工业废水）。工作原理：臭氧是通过管道进入氧化塔底部，经过曝气器，经微孔

鼓泡器散发另微气泡，气泡在上升的过程中把臭氧充分溶解于水。水是由臭氧塔的顶部散落下来，在从臭氧塔的顶部自然流走。保证了臭氧与水混合的充分时间。使杀菌效果更彻底，顶部又配有尾气排放和溢流口，保证多余的臭氧不会滞留在室内。影响工作人员生产。溢流口保证混合塔内部水满后，水不会倒流回到臭氧发生器，损坏臭氧发生器。

优点：臭氧塔实质为一次性投资。免去了使用射流器增加增压泵与使用气液混合泵浪费电的费用，整体形像较美观大方。

缺点：随便着水底的压强越大，那臭氧的进气压力驱动水底曝气气压就要越强，一般大型的制水工程都用得很少，或者是取一部分水来混合后再进一步投加入主管道水，不过臭氧混合塔

在一定接触时间内的混合率还是较低，除非给足有效接触时间。

## 主要用途

纯净水，矿泉水，山泉水，饮料用水的生产

蔬菜、水果、肉类食品杀菌、消毒，减少农药残留；

对矿泉水、纯净水、医用水、自来水杀菌消毒和保鲜处理；

对养殖用水杀菌消毒，防治水产类疾病；

对污水杀菌、脱色；泳池水消毒净化。

1、通过网络（qq、阿里旺旺等）或电话双方确定产品参数 需方确定购买，告知供方 供方按照双方确定参数，制作采购合同（也可需方制作） 以传真、电子版邮件传给需方 需方确定无疑，支付供方30%预付款（开票：公对公账号） 供方收到预付款之后，按照合同确定产品参数、日期，制作完成产品 产品制作完成，供方提前通知需方 尾款70%，供方收到之后，发货；

2、双方通过其它途径，商谈产品参数 需方确定合作意向，来我厂面谈 当面签订合同 需方确定无疑，支付供方30%预付款（开票：公对公账号） 供方收到预付款之后，按照合同确定产品参数、日期，制作完成产品 产品制作完成，供方提前通知需方 尾款70%，供方收到之后，发货。

注：1、以上付款可全款，超过50万元订单，建议面谈；

2、以上合作方式均属常规合作模式；如有特殊情况，望沟通、商谈。

联系人：张经理

联系方式：qq1554154919 电话：13073692363地址：杭州市新登镇工厂路108号。 乘车：1、杭州九堡—新登镇城际客车（时长1:30分）到，到镇上车站，我厂有车接；

2、杭州城

战（火车站），桥下至富阳新车站班车，下车在本车站，转新登镇车站公交（时长1:30分）；到站新登镇联系有车接。

本产品的加工定制是是，型号是KQ-CY，品牌是康强，设备名称是氧化塔，规格是400\*2000，杀菌率是98（%），灭藻率是98（%），电压是220（V），制水量是5-6，工作压力是0.6（Mpa），水温是20-45（），功率是45（w）