

广东大豆制品污水处理气浮机

产品名称	广东大豆制品污水处理气浮机
公司名称	诸城市水衡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	气浮设备种类:溶气气浮机 品牌:水衡
公司地址	山东省 潍坊市 诸城市 新汽车站北700米
联系电话	86-05366016116 18366567405

产品详情

广东大豆制品污水处理气浮机

大豆制品污水处理气浮机，诸城市水衡环保科技有限公司，专业生产各种污水处理设备，食品污水处理设备，大豆污水处理设备，生活污水处理设备等。下面对高蛋白含量、高cod含量的大豆污水预处理设备，浅层气浮机（也可以根据需要使用溶气气浮机平流式）做简单介绍。

简介：

溶气气浮要是气浮设备的一种，应用于污水处理中的固体和液体的分离或液体和液体的分离。溶气气浮机对于污水中的小悬浮物、藻类、絮状物等有良好的处理并效果；溶气气浮机还可以应用于工业废水中有用物质（如造纸废水中的纸浆）的回收。依照不同的设计理念，溶气气浮机可分为平流式、竖流式、尼可尼泵式三种。本篇所讲的溶气气浮机为平流式溶气气浮机，平流式溶气气浮机也是应用最广泛的溶气气浮机。

工艺原理：

溶气气浮又称加压溶气气浮，其除污原理是通过空气加压使更多空气溶于水中，再通过压力不聚降使水中析出大量微米级小气泡，在小气泡上浮过程中，它会吸附污水中的悬浮物及絮状物一起上浮，溶气气浮机就是通过这种原理来实现精洁水质的作用的。经加药反应后的污水进入气浮的混合区，与释放后的溶气水混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上体，然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流作溶气使用，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。

工艺流程：

适用范围：

电镀废水的重金属离子，如铬、锌、铜、铅等；印染废水的色度、cod、bod的去除；食品废水和制革废水的处理；造纸废水的处理；

技术参数：

广东大豆制品污水处理气浮机

本产品的加工定制是是，气浮设备种类是溶气气浮机，品牌是水衡，型号是SHQF，净水量是3-300（m3/h），进水浊度是10（mg/l），出水浊度是0.01（mg/l），工作压力是0.4（Mpa），外形尺寸是4000（mm），设备自重是2（t），规格是SHQF