调压器电源的佳配调压0W--24W调压器 出双线桌面式

产品名称	调压器电源的佳配调压0W--24W调压器 出双线桌面式
公司名称	深圳蕙侨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HQ-T-T-2 类型:模块电源
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田社区新田大道一巷28号A栋6B
联系电话	18807358904

产品详情

联系：18807358904 郭生　qq:1803749654

产品质量可靠，按量更优惠。请联系！愿和您真诚合作！

产品应用调压

调压器佳配电源

产品特点：

一、产品特点:

1.输入电压范围宽，100-240v，符合全球使用标准

2.采用节能ic芯片，具有完善的过流，过压 过载,短路,过温、过载保护功能

3.具恒压、恒流输出功能可选

4.足功率，抗干扰性能好，直流纹 波小

5.电源工作温度低，使用寿命长；

6.绝缘性能好，高频变压器100%采用真空浸透

7.驱动led无闪烁,亦可运用于数码电子类供电产品。

8.具有隔离式变压器，对人体更安全

9.满负荷高温烧机，产品100%老化测试，不良率低

10.桌面插式有各国输入插头可选择；亦有产品采用进口接线端子，安装方便

11.可抗雷击4千伏以上

12具防潮、防尘功能

13.可在-40°C，+65°C环境下稳定的工作

14.符合 rohs fcc ce ul 3c gs pse saa cb 等标准

二、输入参数

◊输入电压: 100--240 vac，50/60h

四、参考尺寸

◊外壳尺寸: 按实物

五、产品认证

◊产品通过产品通过美国ul、fcc, 欧洲ce、emc, rohs，澳洲saa，日本pse， 德国gs， 英国cb等安规认证

六、产品应用

◊ 本公司产品广泛应用于led光电产品,天花灯,吸顶灯,平面灯.泛光灯.球泡灯.射灯.埋地灯,日光灯,台灯,床头灯电动器械发热毯，发热垫，水簇灯，电动马达，led灯具，18650电池直流供电设备，加湿器，空气净化 器，电子冰箱，液晶显示器，led灯具，通讯设备，视听产品，安防，电脑机箱，数码产品和仪器，充电器（锂电池）mid电源适配器、考勤机电源适配器、监控电源适配器、摄像头 电源适配器、高清切换器电源适配器、高清播放器电源适配器、卫星接收器电源适配器、门禁电源适配器、饭卡机电源适配器、净水机电源适配器、led台灯电源适配器、广告机电源适配器、监控摄像头电源适配器、电子书电源适配器、电子门锁 电源适配器、红外探测器电源适配器、便携式探头电源适配器、便携式dvd电源适配器、音箱电源适配器、路由器电源适配器、数据采集器电源适配器、防盗警报器电源适配器等产品等系列.

订购须知：报 价：1.常规产品的报价：由公司市场部人员参照公司产品定价直接报价；2.新开发产品的报价：由研发部做出初步bom——采购部材料成本；核算——生产部工时成本核算——市场部人员按成本比例报价。签订订单：1.所有的订单都必须通过e-mail或传真方式签定，订单签字后方可生效；2.顾客订购的产品必 须事先进行样品确认，方可正式签定。交货时间：1.常规产品交货时间为：7-10个工作日；2.新开发产品交货时间为：12-15个工作日。

使用说明：1.请在使用前仔细阅读产品规格书，参照电源标签，确认输入电网电压在固定范围；2.交流输入电流的计算公 式：输入电流=输出功 率÷输入电 压÷输入功 率因数÷电 源效率；3.请不要打开电源的罩壳或分解电源以防止触电或损坏产品；4.为了人身安全和减少干扰，请确认安全接地线与大地可靠连接；5.为了提高电源的寿命，在安装时保持电源和散热设备的距离；6.技术人人员测试开关电源时，最佳方法是采用带宽20mhz的示波器，为以避免外界辐射和干扰的 影响，测试时请将探头的地线夹去掉，用探头的地线环连接在电源输出的地线上，探针连接在电源的输出电压端子上。

售后保障：1.收到产品30天内，有任何的质量问题，我司负责退换；2.质量保证期为：2年，此期限内如正常的损坏（非人为原因）将由我公司进行免费维修；3.超过质量保证期或非正常的损坏。我司收取一定的维修费用。

维修技巧：

开关电源的维修可分为两步进行：

断电情况下，“ 看、闻、问、量 ”

看：打开电源的外壳，检查保险丝是否熔断，再观察电源的内部情况，如果发现电源的pcb板上有烧焦处或元件破裂，则应重 点检查此处元件及相关电路元件。

闻：闻一下电源内部是否有糊味，检查是否有烧焦的元器件。

问：问一下电源损坏的经过，是否对电源进行违规操作。

量：没通电前，用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开 路引起的故障，则大多数情况下，高压滤波电容两端的电压未泄放悼，此电压有300多伏，需小心。用万用表测量ac电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况，电阻值不 应过低，否则电源内部可能存在短路。电容器应能充放电。脱开负载，分别测量各组输出端的对地电阻，正常时，表针应有

电容器充放电摆动，最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。

适用领域

诸多产品为自主研发,除客户特别要求外所有产品保修期2年,亦可根据客户规格参数要求定做。

本产品的品牌是蕙侨，型号是HQ-T-T-2，类型是模块电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，输入电压是0-24（V），输出功率是0-24（W），输出电压是24（V），工作效率是98（%），属性是电源