

尾气吸收塔 洁立

产品名称	尾气吸收塔 洁立
公司名称	江西洁立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:洁立 处理气量:1000-100000 (m3/h)
公司地址	江西省宜春市上高县镜山工业园星光北路1号
联系电话	0795-7220399

产品详情

本公司以聚丙烯pp为主要材料生产的塔设备均为填料喷淋塔。填料采用pp材质的鲍尔环或空心球。根据气体吸收过程中气液两相在表面上进行传质反应以及传递速率和比表面积成正比的原理，因此采用填料来增大两相接触的比表面积，使两相充分接触，从而达到吸收或净化废气的目的。

结构特点：聚丙烯 pp填料喷淋塔的结构型式分为立式和卧式。立式结构的工作原理为气液两相逆流接触；卧式结构的工作原理为气液两相交叉流接触。废（尾）气通过填料层段时与液相充分接触后吸收或中和，从而达到吸收或净化的效果。单体塔中填料层可分为单层或多层。 优点：

具有净化效率高、耐腐蚀性能好、重量轻、安装维修方便、比强度高、外观漂亮、占地面积小、废气处理量大等优点。 适用范围：适用于化工、石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工、化肥等行业生产时产生的废（尾）气体的吸收、洗涤或净化处理。

本产品的加工定制是是，品牌是洁立，处理气量是1000-100000 (m3/h) ，净化率是99.8 (%)