

LED泛光灯100W 新款LED投光灯 100W投光灯

产品名称	LED泛光灯100W 新款LED投光灯 100W投光灯
公司名称	深圳市瑞思普照明技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PSR-FDL10060N-80120-C 输入电压:100-305 (V)
公司地址	深圳市光明新区塘尾兴华第二工业区六栋4楼
联系电话	18025855136

产品详情

投光灯是指指定被照面上的照度高于周围环境的灯具。又称led投光灯、聚光灯、泛光灯、led泛光灯。通常，它能够瞄准任何方向，并具备不受气候条件影响的结构。

瑞思

集成le

产品名称	六大姓led投光灯100w
型号	psr-fdl100060n-80120-c
额定功率 (w)	100w

输入电压 (v)	ac100-305v		
光源规格	晶元集成		
led光源光效	120lm/w		
光通量 (lm)	暖白 9000~9500	自然白 9000~9500	正白 9000
显色性 (ra)	暖白 80	自然白 80	正白 80
色温 (k)	2800~6500		
光束角	120 °		
防护等级	ip65		
灯具外形尺寸(mm)	l370*w235*h115		
灯具重量(kg)	4.30kg		

主要用于大面积作业场矿、建筑物轮廓、体育场、立交桥、纪念碑、公园和花坛等。因此，几乎所有室外使用的大面积照明灯具都可看作投光灯。投光灯的出射光束角度有宽有窄，变化范围在0° ~ 180° 之间。

本产品的品牌是其他，型号是PSR-FDL10060N-80120-C，输入电压是100-305 (V)，LED灯珠颗数是2，

光通量是9000 (LM) , 色温是6000-6500 (K) , 显色指数是80 , 工作频率是50/60 (Hz) , 外壳材质是铝 , 平均照度是2800 , 配光方式是透镜 , 配光曲线是宽光 , 发光角度是120 (度) , 工作温度是-40-60 , 尺寸是370*235*115 , 寿命是30000 (H) , 重量是4300 (g) , 防护等级是IP65 , 灯光颜色是正白 , 功率是100 (W)