

产品DLY5-5A 系列牙嵌式电磁离合器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 产品DLY5-5A 系列牙嵌式电磁离合器 |
| 公司名称 | 浙江三团电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:DLY5-5A 材料:45号钢 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 乐清市 薛宅工业区 |
| 联系电话 | 86 577 61760807 13868752200 |

产品详情

<<公司概况>>

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发软启动、电机、变频器、ups、eps、电力变压器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“sio9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽

谈业务！

咨询电话：0577-61760807

产品属性

dly5系列定位牙嵌式电磁离合器

一、主要用途

dly5系列电磁离合器为牙嵌式有滑环定位电磁离合器。主要用于机械传动系统中，可在主、从动部分相对转速低或为零情况下，实现从动部分与主动部分的结合，从而起到起停换向、定位等目的。广泛用于金属加工机械、包装机械、医疗机械、食品加工机械、纺织印染机械、造纸机械、精密机床等行业。

二、型号含义

三、工作条件

- 1、离合器安装地点海拔不超过2000m；
- 2、周围环境温度-5 ~ +40 ；
- 3、周围介质中无爆炸危险，且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；
- 4、离合器线圈电压波动不超过+5%和-15%额定电压；
- 5、离合器可在有润滑和无润滑情况下工作。

四、安装

- 1、离合器可水平安装也可垂直安装，安装在轴上的离合器应保持主动轴与从动轴之间的同轴度不大于0.05mm隙值；
- 2、离合器安装前两端面齿应清洗干净；
- 3、离合器主、从动部分轴向需固定，不许有轴向窜动。

五、主要性能参数

main technical data

| 规格 | 额定传递力矩n.m | 额定电压 d.c.v | 线圈消耗功率(20)w | 允许最高结合转速 r/min | 允许最高转速 r/min | 重量 kg |
|------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| 2a | 20 | 24 | 17 | 60 | 5500 | |
| 5a | 50 | 24 | 22 | 50 | 4500 | |
| 10a | 100 | 24 | 28 | 30 | 4000 | |
| 16a | 160 | 24 | 32 | 30 | 3500 | |
| 25a | 250 | 24 | 44 | 20 | 3300 | |
| 40a | 400 | 24 | 58 | 10 | 3000 | |
| 63a | 630 | 24 | 60 | 相对静止 | 2500 | |
| 100a | 1000 | 24 | 73 | 相对静止 | 2200 | |

| | | | | | |
|------|------|----|----|------|------|
| 160a | 1600 | 24 | 87 | 相对静止 | 2000 |
| 250a | 2500 | 24 | 85 | 相对静止 | 1700 |

六、外形与安装尺寸

overall and installation dimensions

外形与安装尺寸

| 规格 size | 径向尺寸 radial demensions | | | | | | | | | | 轴向尺寸 axial demensions | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|------|----|------|-------|------|-----------------------|-----|------|-----|-----|----|------|-----|----------------|
| | d1 | d2 | d3 | d4 | d1 | d2 | | h | e | j | k | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | | |
| 2a | 75 | 65 | 55 | 75 | 45 | 39.5 | 25 | 27.6 | 8 | 2x4 | 4-m4 | 33 | 18.6 | 1.5 | 6.5 | 8 | 8 | 0.4 | 湿式使用 ds-005 |
| 5a | 90 | 75 | 64 | 90 | 53 | 49 | 30 | 32.6 | 8 | 2x5 | 4-m5 | 40 | 24.1 | 2 | 6.5 | 8 | 9 | 0.5 | |
| 10a | 105 | 85 | 75 | 105 | 65 | 57 | 40 | 42.9 | 12 | 2x5 | 4-m5 | 45 | 26.6 | 2 | 6.5 | 8 | 10.5 | 0.5 | |
| 16a | 115 | 100 | 85 | 115 | 70 | 62 | 45 | 48.3 | 14 | 2x6 | 4-m6 | 50 | 29.6 | 2 | 6.5 | 8 | 12.5 | 0.5 | |
| 25a | 125 | 105 | 90 | 125 | 75 | 68 | 50 | 53.6 | 16 | 2x8 | 4-m6 | 58 | 33.9 | 2.5 | 6.5 | 8 | 15.5 | 0.6 | 干式使用 ds-006 |
| 40a | 140 | 115 | 100 | 140 | 85 | 74 | 60 | 64 | 18 | 2x10 | 6-m6 | 67 | 40 | 2.5 | 7.5 | 10 | 17 | 0.6 | |
| 63a | 160 | 130 | 115 | 160 | 95 | 85 | 70 | 74.3 | 20 | 2x10 | 6-m8 | 75 | 42 | 3 | 7.5 | 10 | 19.5 | 0.7 | |
| 100a | 185 | 155 | 135 | 182 | 115 | 97 | 70 | 74.3 | 20 | 2x12 | 6-m8 | 85 | 49 | 3 | 7.5 | 10 | 21 | 0.7 | |
| 160a | 215 | 180 | 158 | 215 | 130 | 114 | 85 | 95.8 | 22js9 | 2x12 | 6-m10 | 100 | 58 | 3.5 | 8.5 | 10 | 25.5 | 0.9 | ds-005 |
| 250a | 250 | 210 | 190 | 250 | 150 | 130 | 85 | 95.8 | 22js9 | 2x12 | 6-m12 | 115 | 66 | 3.5 | 8.5 | 10 | 26 | 0.9 | |

包装：纸箱

销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

- 一、提供技术咨询：0577-61760807我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是多大，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；
- 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

联系我们

手 机：15726870120

电 话：0577-62759353

传 真：0577-56848069

qq：613932483

613932484

地 址：浙江省乐清柳市

本产品的品牌是天津，型号是DLY5-5A，材料是45号钢，规格是Y5，扭矩是25，适用范围是广泛，重量是1.5，转速是3000