

# 湿式多片电磁离合器 DLM3-2.5电磁离合器 机床配件 机床齿轮

产品名称	湿式多片电磁离合器 DLM3-2.5电磁离合器 机床配件 机床齿轮
公司名称	西安墨工工业备件服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DLM3-2.5电磁离合器
公司地址	西安市高新区科技路48号创业广场1幢C0101号房 1F191室
联系电话	88859025 18091779526

## 产品详情

湿式多片电磁离合器 dlm3-2.5电磁离合器

天津机床电器总厂

## 商品说明

一、主要用途：湿式多片电磁离合器，分为有滑环和无滑环式，需在有润滑的条件下工作，摩擦片损失小，使用寿命长。径向尺寸小、力矩大、可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中，起到离合、换向、变速等作用。二、工作条件：海拔高度不超过2000米；周围空气温度为-5℃~+40℃；周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；摩擦片间需要有润滑油。三、安装：离合器安装前应清洗干净；安装是应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；离合器工作时应向摩擦片供油，在高速运转和高频工作时，应采取轴心供油法；离合器润滑油应清洁，否则会影响其使用可靠性。

dlm3系列主要性能参数

产品系	规格size	额定	额定	空载力	接通时	断开	额定	线圈消耗	允许最高	重量k	供油流量
-----	--------	----	----	-----	-----	----	----	------	------	-----	------

列		动力 矩n.m	静力 矩n.m	矩( ) n.m	间( ) s	时间( )s	电压d cv	功率 (20 )w	转速r/mi n	g	l/min
dlm3	1.2	12	20	0.39	0.28	0.09	24	18	3500	1.6	0.2
	2.5	25	40	0.40	0.30	0.09	24	21	3500	2.3	0.25
	5	50	80	0.9	0.32	0.10	24	32	3000	3.4	0.40
	10	100	160	1.80	0.35	0.14	24	38	3000	5	0.65
	16	160	250	2.40	0.37	0.14	24	50	2500	6.2	0.65
	25	250	400	3.50	0.40	0.18	24	61	2200	8.2	1.0
	40	400	630	5.60	0.42	0.20	24	72	2000	14.3	1.0
	63	630	1000	9.00	0.45	0.25	24	83	1800	21	1.2

规格	径向尺寸							轴向尺寸				
	d1	d2	d	d	b		e	h	l	l1	l2	s
1.2	86	50	20	17	6	20	6	21.8	51	44.5	5.5	3.5
2.5	96	56	25	22	6	25	8	27.3	57	51.5	5.5	3.5
5	113	65	30	26	8	30	8	32.3	63	56	5	3.5
10	133	75	40	35	10	40	12	42.3	68	59	6.5	5.5
16	145	85	45	40	12	45	14	47.4	70	61.5	6.5	5.5
25	166	110	50	45	12	50	14	52.4	78.5	68	7.5	5.5
40	192	110	60	54	14	60	16	62.2	91	79.5	8	6
63	212	125	70	62	16	70	20	74.3	109	96.5	9.5	7

本产品的品牌是墨工，型号是DLM3-2.5电磁离合器