

单片干式电磁离合器电机离合器包装机离合器法兰安装离合10牛B型

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 单片干式电磁离合器电机离合器包装机离合器法兰安装离合10牛B型 |
| 公司名称 | 合肥拓珂电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:TQESC1-10B 材料:铁, 摩擦材料, 铜线 |
| 公司地址 | 合肥市蜀山区长江西路407号3幢208室 |
| 联系电话 | 86 0551 67707060 |

产品详情

用途

干式单片电磁离合器主要有磁轭、衔铁、弹簧片、转子、法兰等组成。磁轭线圈通电产生磁场吸合衔铁产生摩擦扭矩使从动部分结合或制动，用特殊成型弹簧片复位。该产品产品结构简单制动延迟时间短，制动力矩大。适用于机械传动系统中需要定时结合或制动定位要求的场合。如精密机床。印刷机械、包装机械、实验设备及办公机械等传动系统中的离合及定位。

使用条件

本系列离合器在下列条件下能可靠的工作

- 1.在干式条件下工作；
- 2.周围介质中，无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；
- 3.工作环境温度-40~+150，摩擦片及衔铁表面不得有油污，必须保持清洁；
- 4.绝缘等级为b级，防护等级为ip23，电压波动范围不超过+5%和-15%；
- 5.工作气隙不得超过最大工作气隙，制动器主、从动侧需固定，不允许有轴向窜动；
- 6.安装方式：轴向水平安装，轴向垂直安装，安装离合器必须保证同轴不大于0.1mm；
- 7.工作方式：间歇式工作，连续式工作。

本产品的品牌是TORQ，型号是TQESC1-10B，材料是铁，摩擦材料，铜线，规格是100mm*60mm，扭矩是10N*M，适用范围是包装机械、纺织机械、印刷机械、机械加工机械、食品机械，重量是2kg，转速是5000rpm