

焊烟烟雾净化器-焊接烟雾净化器-空气净化器-工业吸尘净化器

产品名称	焊烟烟雾净化器-焊接烟雾净化器-空气净化器-工业吸尘净化器
公司名称	深圳市德天泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DTT/德天泰 型号:DTT-S135SR-IE
公司地址	坂田吉华路428号兴中正工业园3C栋
联系电话	0086-0755-28896864 13631500901 18923849011

产品详情

双头焊锡烟雾净化器、烟雾净化系统、烟雾净化设备、烟雾净化机

进口风机、超强吸力、高效除尘

供应净化效果最佳质量最好的焊锡烟雾处理设备

焊锡烟雾处理专用设备

为什么要选择烟雾净化系统

在焊接过程中，会产生大量的烟雾，而烟雾中95%来自于焊料产生的颗粒，而5%是焊料中助焊剂挥发而产生的有害性气体。同样在清洗、喷涂等其他工作环境中也会产生大量的有害性气体。而这些污染物对操作者及环境都会造成很大的危害。在欧洲，对焊接工人的保护及环境的保护已以立法的形式强制执行，在没有如何防护措施的条件下进行焊接是不允许的。在iso14000标准中对生产环节产生的污染进行处理和防护有明确的规定。

焊接烟雾是如何被净化的

通常在很饥饿烟雾中友95%是焊料及助焊剂在高温下挥发出来的微粒，这些微粒漂浮在空气中在一定的光线照射下人眼可以观察到，即我们能够看到的烟雾。而另外5%是以气体方式散发在空气中，我们的肉眼是看不到的，而这些气体中含有大量的一氧化碳、二氧化碳、甲醇、乙醇、甲烷、甲醛等有害性成分。这些微粒和有害性气体会影响操作者的健康及污染环境。烟雾净化系统是通过各种适合的收集器（烙铁抽管/吸烟手臂/吸烟罩等）通过安装在个工位的管路收集到除烟系统的设备中，被系统内部的过滤器过滤后排到室内。

1.烟尘净化机参数：

--	--	--

机型	dtc-s135st-ie	dtc-d320st-ie
外型尺寸	320*310*410mm	450*490*880mm
重量	16kg	55kg
净化风量	235m ³ /h	560m ³ /h
额定功率	135w	320w
电压	220v	220v
噪音	50db	52db
净化效率	0.3um 99.99%	0.3um 99.99%
管接口	¢ 50mm*2	¢ 75mm
安装方式适用范围	双工位手工焊锡烟雾净化机	多工位（4-8）手工焊锡烟雾净化机

本产品的加工定制是是，品牌是DTT/德天泰，型号是DTT-S135SR-IE，苯系物净化率是98（%），颗粒物净化率是99.99（%），电源电压是220V（V），电源频率是50HZ（Hz），置换风量是235（m³/h），适用面积是1（m²），外形尺寸是320*310*410（mm），噪音是45（dB），空气净化技术是吸附技术,HEPA高效过滤技术