

BRW(WRB)200/31.5煤矿用乳化液泵，价格低矿用乳化液泵

产品名称	BRW(WRB)200/31.5煤矿用乳化液泵，价格低矿用乳化液泵
公司名称	济宁市兴旺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 原理:离心泵 用途:化工泵
公司地址	济宁市任城区长沟镇杨胡李村
联系电话	15063734897

产品详情

brw(wrb)200/31.5煤矿用乳化液泵，价格最低的brw(wrb)200/31.5煤矿用乳化液泵，销售最好的brw(wrb)200/31.5煤矿用乳化液泵

适用范围：主要是为中厚与厚煤层的综采工作面提供高压乳化液，作为液压支架和推移工作面运输机时的动力源。brw(wrb)200/31.5煤矿用乳化液泵由二台乳化液泵与一台乳化液箱组成，其中一台泵工作，另一台泵备用。执行标准：mt/t188.2-2000 mt/t188.3-2000 mt/t188.5-2000

技术参数

泵型号	公称压力	公称流量	柱塞直径	柱塞行程	曲轴转速	电动机			泵组外形尺寸	重量
brw200/31.5	31.5	200	50	66	563	功率	转速	电压	2300 × 980 × 1040	2600
						125	1480	380/660/1140		

乳化液泵为卧式五柱塞往复泵，属移动式泵站，也可作固定泵站使用。brw(wrb)200/31.5煤矿用乳化液泵由三相交流卧式四级防爆异步电动机驱动，经减速机构带动曲轴旋转，再经曲柄连杆机构带动柱塞作往复运动，使工作液体经吸、排液阀吸入和排出，从而使电能转换成液压能，输出高压液体供液压支架工作。brw(wrb)200/31.5煤矿用乳化液泵的高压排液出口处装有调整好的高压安全和自动自裁阀，从而保证了液压系统工作的可靠性。

brw(wrb)200/31.5 型乳化液泵以其通用的曲轴箱为基础，派生出相应的流量、压力参数，与配套的 rx2

00(125kw.660/1140) 型乳化液箱组成乳化液泵站，为中厚煤层综合机械化采煤液压支架提供动力源，也可用作地面工作液相同的其它液压设备。brw(wrb)200/31.5煤矿用乳化液泵主要由两台乳化液泵和一台乳化液箱组成。一台使用，一台备用。如工作需要，也可两台同时使用，流量提高一倍。brw(wrb)200/31.5煤矿用乳化液泵在使用过程中，认真进行维护和保养，才能保证泵站的正常运转，本泵站根据用户使用需求，配有不同功率电机，有多种压力级别。对于高效高产工作面可配置三泵两箱。

本产品的品牌是兴旺，原理是离心泵，用途是化工泵，驱动方式是电动，叶轮数目是单级，材质是不锈钢，泵轴位置是卧式，流量是30，重量是2600，型号是BRW(WRB)200/31.5