

DFY-100螺旋式齿轮拉马、分离式液压拉马、分体式液压拉马

产品名称	DFY-100螺旋式齿轮拉马、分离式液压拉马、分体式液压拉马
公司名称	玉环雄州工具有限公司
价格	面议
规格参数	额定电压:220V/380V 额定功率:0.75KW
公司地址	玉环县楚门镇前排村（科技产业功能区）
联系电话	86 576 87221334 13626623533

产品详情

名称：分体式液压拉马出力：100t横向最大拉距：600mm轴心行程：100mm

重量:150kg

功能说明：

- 利用新型液压拉马操作方便。
- 三爪式和二爪式可根据现场工作需要拆换。
- 可以自由旋转按拉马距离活塞中心点，很快可碰到被拉工件中心点。可任意选配帮浦 cp-700 cp-180 cp-800 zcb-63a。 • 爪子附三爪，高低可任意调整

一、应用范围液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。

二、使用方法1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（yb-n32液压油）才能工作。2、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏拉马。3、使用时先将手动泵的快速接头与液压拉马对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体，活塞起动机在手动泵油压作用下向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。4、将手动泵上放油螺钉旋松，活塞起动机在弹簧作用下渐渐回缩。5、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。6、电动泵请参照电动泵使用说明书

本产品的加工定制是否，额定电压是220V/380V，额定功率是0.75KW，结构形式是柱塞式，品牌是雄工，受载类型是径向马达，型号是DFY-100，转速类型是高速马达