

江门纯水设备 RO反渗透设备 工业纯水设备 矿泉水设备生产线

产品名称	江门纯水设备 RO反渗透设备 工业纯水设备 矿泉水设备生产线
公司名称	江门市粤馨饮水设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JMYXUF-5T/H 处理工艺:反渗透纯水
公司地址	江门市蓬江区棠下镇周郡村海滩围工业区41之一 厂房
联系电话	3723849 13392097449

产品详情

供应江门纯水设备 ro反渗透设备 工业纯水设备 矿泉水设备生产线

一、 设计依据

1、 原水：

客户自有矿泉水水源。

2、 产水指标：

1) 产水量5t/h

2) 产水水质：无细菌，其感官、理化、微生物等各项指标均符合国标gb8537-87

饮用天然矿泉水标准要求。

3) 水利用率：50-65%。

项目		要求
色度，度	15，并不得呈现其他异色	
浑浊，ntu	5	
臭和味	具有本矿泉水的特征怀口味，不得有异臭，异味	
肉眼可见物	允许有极少量的天然矿物盐沉淀，但不得含有其他异物	

二、 系统工艺流程

原水 浮球阀 原水箱 原水泵 机械过滤器 活性炭过滤器 5u微过滤器

超滤装置 纯水箱 紫外线

臭氧装置

三、 工艺说明

1、本系统的工艺是根据客户的要求而设计，是采用前处理、微过滤器、超滤加臭氧杀菌的工艺来制取优质的天然水。前处理设计置了多介质过滤器，内装精制石英砂，用以除去原水中的大颗粒、泥沙、微粒、悬浮物等杂质。活性炭过滤器可有效除去水中有机物、色度、异味、胶体等杂质。超滤由0.001-0.1微粒，病毒等杂质，使成品水成为无菌、晶亮清澈、纯净可口的优质天然水。终端再加臭氧杀菌保鲜，进一步杀灭可能的细菌，防止水质二次污染，抑制细菌生长，以保证优质成品水无菌和更长的保质期。

2、本系统设有手动和半自动两种运行模式。采用传统继电器控制、水位控制器、压力过高或缺水保护装置，以防止水压损坏超滤膜，从而实现系统按设计的程序正常运行。一般情况下，系统置于自动运行模式，整套系统便可连续自动运行供水，操作简便，运行安全可靠。

温馨提示：

粤馨公司全体员工热忱欢迎新老顾客来人来电咨询：0086-13066268477；0086-750-3723849，qq：862783215 我们将制定详细的工程方案，实现低成本、高效率、科学化的工艺组合，使灌装效果达到您的理想要求。

公司网站：www.livingh2o.com.cn

本产品的品牌是粤馨，型号是JMYXUF-5T/H，处理工艺是反渗透纯水，使用场合是大型，额定频率是50（Hz），额定功率是750（w），进水压力是0.4（Mpa），供水量是5000（L/h），外形尺寸是160*71*170（cm），电压是220/380（V）