

4040反渗透不锈钢膜壳批发 304不锈钢材质

产品名称	4040反渗透不锈钢膜壳批发 304不锈钢材质
公司名称	东莞市仟净环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:4040 规格:4040
公司地址	东莞市万江区大汾村汾溪路大汾工业区仟净环保 (大新路汾溪路交界处红绿灯左200米)
联系电话	15362877079

产品详情

反渗透膜壳按材质上分为不锈钢反渗透膜壳和玻璃钢反渗透膜壳两种；从用途上分为家用反渗透膜壳、商用反渗透膜壳两种；从功能上分为超低压膜壳、低压膜壳、海水淡化膜壳。在反渗透系统中是核心的压力容器之一，用来固定、支撑反渗透膜。其品质的好坏也影响了反渗透系统的运作，造成反渗透膜串膜晃动损坏反渗透膜，膜端头泄漏导致成品水恶化以及系统压力高膜壳渐渐发生变形、焊缝渗漏，给客户造成不必要的麻烦和花费。不锈钢膜壳从型号上一般可以分为1812、2514、2521、2540、4021、4040、4080、40120、8040、8080、80120、80160、80200、80240。从进水方式上一般可以分为端进端出型、普通侧进侧出型、端面特殊处理侧进侧出型三种。不锈钢膜壳反渗透膜壳：简要说明：全部采用不锈钢制成，膜壳内外抛光，进水方式：两端进水（a型）、两侧进水（b型），结构：标准的零配件，拆卸方便快捷密封性：经耐压测试，两端组织结构：卡箍式-不锈钢膜壳，法兰式-不锈钢膜壳，内置式-不锈钢膜壳 详细说明：1、全部采用不锈钢制成，膜壳内外抛光2、进水方式：两端进水（a型）、两侧进水（b型）3、结构：标准的零配件，拆卸方便快捷4、密封性：经耐压测试5、两端组织结构：卡箍式，法兰式，内置式玻璃钢反渗透膜壳：简要说明：frp缠绕外壳，经久耐用；进水口螺纹连接可选项：1/2、3/4 内螺纹；淡水出水口螺纹连接：1/2 内螺纹；ss316l半月形锁板易于操作，安全可靠；详细说明：不锈钢膜壳4 膜壳压力容器-不锈钢膜壳frp缠绕外壳，经久耐用；进水口螺纹连接可选项：1/2、3/4 内螺纹；淡水出水口螺纹连接：1/2 内螺纹；ss316l半月形锁板易于操作，安全可靠；头部组件；压力类型：300，1000psi；长度类型：1，2，3，4芯；直接头部连接的设计，减少滤膜连接中使用的接头数量。8 膜壳压力容器frp缠绕外壳，经久耐用；侧开口及端开口可选；减少30%的头部组件；整体式锁紧推力环，在高速水流的状态下减少压降。其锥形设计保证极高的耐压性能，最高可达275kgf/cm²；ss316l挤压成型三圈式挡圈和预埋嵌入环确保头部组件装配简便、安全；外表面聚胺酯涂层，保护膜壳不受环境损害，并确保外观的美观大方；标准色为白色，并提供其他可选色。

本产品的加工定制是否，型号是4040，规格是4040