

解吸除氧器

产品名称	解吸除氧器
公司名称	北京绿世缘环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:LSY-4-60T 产水量:4-60T (T/h)
公司地址	北京市海淀区 蓝靛厂5-8
联系电话	010-64869851 手机：13601012701 15601042787

产品详情

公司简介 北京绿世缘环

保设备有限公司，是以开发、生产水处理及环保设备为主的高新技术环保企业。为提高国内的水处理技术水平，与国外著名厂商pentair、osmonics等集团紧密协作，致力引进国际先进的水处理设备；为国内水处理行业之典范。为促进环保事业的进步和发展，适应市场需求，又开发了噪声和振动控制等项目。公司技术力量先进，拥有经验丰富的专业技术人员，可为用户提供技术咨询及工程设计、施工安装、设备制造等综合服务。公司秉承人性化的经营方针，始终将完善的售后服务作为立业之本。愿忠诚与您服务，携手共进。公司业务范围：1. 为供暖、换热系统提供锅炉及锅炉辅机、整体式换热机组设备。2. 提供设计、安装、调试各种整体供水系统、中水和污水处理等。3. 提供各种环境中的噪声和振动控制。主要经营产品：1. 各种型号进口或国产名牌常压锅炉、真空锅炉。2. 美国fleck品牌软化水设备，解吸除氧、常温过滤除氧及定压设备。3. 进口和国产板式换热器、整体式智能换热机组。4. 消音降噪和振动控制产品系列。a. 吸声系列：普通吸声体、高低频吸声结构、装饰性吸声体、全频带吸声结构等。b. 隔声系列：隔声门、隔声窗、隔声罩及隔声屏障等。隔振系列：水泵房、空调机和普通机械设备的隔振处理。c. 消声系列：压缩机、风机、锅炉、空调系列通风消声器、大流量排气放空消声器。

除氧器工作原理

解吸除氧器根据亨利定律即氧在水中溶解度与水接触的气体中氧的分压力成正比，而气体中氧的分压力又与氧的含量成正比，故将待除氧的水与无氧或贫氧的气体强烈搅拌混合，则水中的溶解氧快速扩散到气体中使水脱氧，达到除氧的目的。

特点

a. 待除氧水在常温下即可工作。

b. 本除氧器除氧后水中残留溶解氧含量 0.01mg/l除氧效率98-99%。

c. 本除氧器体积小、重量轻、设计安装方便,节省基建费用。

d.本除氧器为自动控制,与其它的除氧方法相比运行费用最低。

适用范围

本解吸除氧器可用于热水锅炉、工业锅炉、热交换站以及石化、橡胶、冷却设备等的供水和补水除氧。

设备安装设计要求：

a、除氧水泵选用要求流量与工作时喷射器的出力匹配。选用水泵扬程应考虑除氧泵与喷射器间相对高差后，使喷射器进水口达到0.4--0.6mpa水压，除氧水泵流量大于补水泵流量的1.25--1.50倍。

b、喷射器安装的相对地面高度一般为4.5--6m。

c、电源配电箱电压功率由除氧设备总功率确定。

d、解吸器高度须高出软水箱水面2m为宜。

本产品的加工定制是是，型号是LSY-4-60T，产水量是4-60T（T/h），工作压力是0.4-0.5（Mpa），工作温度是常温（ ），设备重量是1000-10000（kg），额定出力是4T-60T（t/h），进水温度是常温（ ），接口尺寸是5（cm），消耗功率是1.2（w），控制方式是手动