

解析除氧器厂家、全自动解析除氧器、锅炉除氧器、解析除氧器价格

产品名称	解析除氧器厂家、全自动解析除氧器、锅炉除氧器、解析除氧器价格
公司名称	北京中涵宏越科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:ZK-4 产水量:2-4 (T/h)
公司地址	北京市丰台区纪家庙村188号2-D-319
联系电话	13811450204 13911854911

产品详情

解析除氧器厂家、全自动解析除氧器、锅炉除氧器、解析除氧器价格

解析除氧器厂家、全自动解析除氧器、锅炉除氧器、解析除氧器价格

北京中涵宏越科技有限公司，专业生产解析除氧器、解析除氧器厂家、全自动解析除氧器、锅炉除氧器、解析除氧器价格。欢迎来电咨询

产品概述：

zk系列解吸除氧器中，利用除氧水泵将软化水以一定压力送入喷射器中，同时利用喷射器形成的负压将反应器中反应生成的无氧气体吸入，吸入的气体和软化水经过强烈混合，使氧气的表面分压力几乎为零，水中的溶解氧自动析出，在喷射器形成的负压作用下通过气水分离器、换热器、反应器，在反应器中和脱氧剂反应，生成新的无氧气体，无氧气体再次经过喷射器和软化水实现混合，wix系列解吸除氧器就是利用这种循环来实现给水除氧的目的。解吸除氧器特点 &1; 设备进水不需要加热，常温即可； &2; 低位布置，占地面积小，安装方便，操作简单，运行费用低； &3; 本装置可实现连续或间断运行； &4; 除氧稳定，出水含氧量在0.01 ~ 0.1mg/l，除氧效率大于98%； &5; 适用性广，可广泛应用于工作压力 1.6mpa的蒸汽锅炉或热水锅炉的除氧。解吸除氧器系统设计要点 &6; 解吸除氧装置的额定出水量必须大于或等于实际小时最大给水量的1.1-1.2倍； &7; 补水泵的最大小时补水量不得大于解吸除氧装置额定出水量； &8; 除氧水泵流量应为补水泵流量的1.2 ~ 1.5倍，扬程应满足喷射器入口压力（0.45mpa）； &9; 当除氧水温超过50 时，应在解吸器和气水分离器的管路上加设冷凝器； &10; 喷射器的安装相对高度一般为6.0m，用户如需要降低其相对高度时，应在订货时提出； &11; 设置380v电源配电箱，所需功率根据除氧装置的总功率设定。解吸除氧器安装及运行注意事项 &12; 本装置因自身较高，安装时应尽量靠近墙体，以方便设备支撑； &13; 解吸器应尽量靠近软水箱安装，其连接管径不得缩小或抬高。解吸器与软水箱水位差应不小于2m。 &14; 管路与设备的连接为法兰连接，所有连接口应保证密封良好； &15; 除氧水泵至喷射器的连接管道应做水压试验，试验压力为0.75 mpa； &16;

解吸器与除氧水箱的连接管道上不可安装阀门； &17;
喷射器前端管道应冲洗干净后在运行设备，防止焊渣等堵塞喷射器； &18;
当反应器温度小于230 时，应检查加热元件是否损坏； &19;
系统累计运行900小时后，应及时添加脱氧剂； &20;
设备出厂时各参数均以设定完毕，请勿随意更改设置，以免影响设备运行。

本产品的加工定制是是，型号是ZK-4，产水量是2-4（T/h），工作压力是0.4-0.6（Mpa），工作温度是25（ ），设备重量是300（kg），额定出力是4（t/h），接口尺寸是40（cm），消耗功率是2（w），控制方式是自动