

# 解吸除氧器 10 ( T/h )

产品名称	解吸除氧器 10 ( T/h )
公司名称	北京源莱水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:JCY-10 产水量:10 ( T/h )
公司地址	北京市门头沟区桥东街 2 3 号 C - 1 0 3 室
联系电话	63952846 13910114728

## 产品详情

### jcy系列解吸除氧器

#### 一、简介：

水中溶解氧是锅炉、热网管道发生腐蚀的主要原因，新型的解吸除氧设备，采用专利技术（国家七、五重点攻类项目）。运用全新水气流程，常温即可达到99%以上除氧效率，适用于中低压专用或采用暖锅炉给水除氧、石油、食品化工、化肥等行业换热器及管道用水的除氧，能有效减轻设备腐蚀，延长设备检修周期及使用寿命。

- 1、设备投资少，能耗小，运行费用低；
- 2、全自动控制，操作方便，无需专人看管；
- 3、无需专用基础，安装方便，基建少；
- 4、除氧效率高，出水稳定，含氧量0.01-0.1mg/l,达到gb1576要求。

#### 二、解吸除氧器设备安装及运行注意事项：

- 1、在对设备及附件检验后，根据施工图就位，就位时应符合布置尺寸中a值和c值。
- 2、管道与设备的连接口为法兰连接，需用密封胶垫，保证密封性。
- 3、设备安装连接完毕后，用p=0.2mpa的压缩空气进行气密性试验，确认无泄漏后方可使用。
- 4、除氧泵至喷射器的联接管道应进行p=0.6~1mpa的水压试验。
- 5、启动前应先打开软水箱与解吸器联接管上的回水阀，然后接通控制柜电源，待温度升至250 时，即

可向锅炉供水。

6、当温度指示达不到250 以上时，应检查是否加热元件损坏，若加热元件损坏，应更换加热元件。

产品规格、价格请以电议为准，我公司经营各种型号的水处理设备及配件，欢迎广大新老顾客前来洽谈选购。

本产品的加工定制是否，型号是JCY-10，产水量是10（T/h），工作压力是0.4/0.5（Mpa），工作温度是5-50（ ），设备重量是500（kg），额定出力是10（t/h），进水温度是10-30（ ），消耗功率是7000（w），控制方式是自动