

锅炉水处理系统 多功能软水机 锅炉水质处理器

产品名称	锅炉水处理系统 多功能软水机 锅炉水质处理器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.15MPA~0.6MPA (Mpa) 流量:300L
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

功率：36 (w)

工作温度：5-50 () ()

型号：844

额定流量：10 (t / h)

运行模式：全自动

产水量：10m3/h

进出水口：2

树脂罐：16 ~ 30

品牌：阿图祖润新

技术参数： 适用压力-----0.2—0.6mpa

适用水温-----5 -50

电源适配器输出-----dc24v、 1.5a

进水水质浊度-----< 5ftu

进/出水口-----2 m

排水口-----1 m

吸盐口-----1/2 m

基座-----4 -8un
 中心管-----1.5 d-gb
 最大产水量-----10 m3/h
 配套罐体尺寸 (in) -----16 ~ 30
 备注：-----时间型

功能特点： 采用高平面度、耐腐蚀的端面密封片启闭，密封可靠 单罐型控制阀再生时不出水
 led显示，彩条闪烁表示处于运行状态，否则表示处于再生状态
 停（断）电参数保护及提示：停电后所有参数自动保存 可通过程序选择时间型或流量型
 键盘锁定功能 互锁功能 信号控制端口 远程控制信号端口 带泄压端口
 各参数可根据需要修改

控制方式	产水量m3/h	罐体规格 (直径*高度mm)	树脂填充量kg	盐桶 (l)
时间控制再生，可按小时或者按天引发再生。	1	250x1400	40	100
单机单罐配置，再生间断约2小时不产水。	2	300x1400	65	100
	3	350x1650	100	200
	4	400x1650	125	200
	5-8	500x1750	200	300
	8-10	600x1850	300	500
	10-15	750x1850	400	500
	15-25	900x2200	700	800
	20-30	1000x2200	800	1000
	30-40	1200x2400	1100	2000
	40-50	1500x2400	1800	2000
流量控制再生，	1	250x1400	40	100

可按设定流量值引发再生。

单机单罐配置，
再生间断约2个小时不产水。

2	300x1400	65	100
3	350x1650	100	200
4	400x1650	125	200
5-8	500x1750	200	300
8-10	600x1850	300	500
10-15	750x1850	400	500
15-25	900x2200	700	800
20-30	1000x2200	800	1000
30-40	1200x2400	1100	2000
40-50	1500x2400	1800	2000

流量控制再生，
可按设定流量值引发再生。

双机双罐配置，双罐同
时产水分别再生。再生时能
保持一个交换罐产水。

4-5	300x1400 x2	130	100x2
5-6	350x1650 x2	200	200x2
6-8	400x1650 x2	250	200x2
8-15	500x1750 x2	400	300x2
15-20	600x1850x2	600	500x2
20-30	750x1850x2	800	500x2
30-40	900x2200x2	1400	800x2

	40-60	1000x2200x2	1600	1000x2
	60-80	1200x2400x2	2100	2000x2
	80-100	1500x2400x2	3600	2000x2
流量控制再生，可按 设定流量值引发再生。	1	250x1400x2	80	100x1
单机双罐配置， 可保持不间断产水。	2	300x1400x2	130	100x1
	3	350x1650x2	200	200x1
	4	400x1650x2	250	200x1
	5-8	500x1750x2	400	300x1
	8-10	600x1850x2	600	500x1
流量控制再生， 可按设定流量值引发再生。	10-15	750x1850x2	1100	500x1
双机双罐配置， 可保持不间断产水	15-20	900x2200x2	1600	1000x1
	20-30	1000x2200x2	2000	1000x1
	30-40	1200x2400x2	3000	2000x1
	40-50	1500x2400x2	4000	2000x2

本产品的加工定制是否，电压是220（v），工作压力是0.15mpa~0.6mpa（mpa），功率是18（w），额定流量是0.3（t/h），进出水口是15mm，罐体承压是0.1（mpa），工作温度是5~45（ ），运行模式是流量延带型，树脂罐是20l，树脂装填量是5~500（l/袋），型号是f65b1，原水硬度是6.5（mg·n/l），品牌是润新