

厂商直销 活性炭吸附塔、喷淋、油墨净化设备、价格优惠

产品名称	厂商直销 活性炭吸附塔、喷淋、油墨净化设备、价格优惠
公司名称	杭州瑞祥环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:有机废气处理成套设备 品牌:瑞祥
公司地址	浙江杭州市余杭区杭州市余杭区良渚镇良渚村张家桥48号
联系电话	暂无

产品详情

一、前言

工厂车间从事生产作业时会产生刺激性等有害气体之污染物，对大自然生态与厂区环境都会造成空气污染之危害，故需对喷漆线所排放之废气加以收集后制作一套污染防治设备，将废气处理至符合空气污染物排放标准后再排放至大气中，以免造成环境与人员之危害。

二、活性炭吸附塔介绍

活性炭吸附塔能对苯、醇、酮、醚、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附回收，更适用于小风量高浓度的废气治理，因此喷涂、电线电缆行业、食品加工、印刷电路板、半导体制造、化工、电子、制皮业、乳胶制品业、造纸等行业均可选用。活性炭吸附设备主要是利用多孔性固体吸附剂活性炭具有吸附作用，能有效的去除工业废气中的有机类污染物质和色味等，广泛应用于工业有机废气净化的末端处理，净化效果良好。气体经管道进入吸收塔后，在两个不同相界面之间产生扩散过程，扩散结束，气体被风机吸出并排放出去。

活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果。

有机废气活性炭吸附塔广泛用于家具木业、化工涂料、金属表面处理等喷涂、喷漆、烘干等产生有机废气及异味场所，采用优质吸附活性炭作为吸附媒介，有机废气通过多层吸附层进行过滤吸附，从而达到净化废气的目的。

工艺流程：生产线废气 活性炭吸附 风机 达标烟囱高空排放。

本产品的加工定制是是，种类是有机废气处理成套设备，品牌是瑞祥，型号是RX-10000，处理浓度是100（mg/L），处理风量是10000（m³/h），启燃温度是50（ ），空速是20，适用领域是喷塑厂注塑机厂，规格是2200-1600-1800