

## 饭店厨房油烟净化器/环保静电式油烟净化器10000风量（5个灶眼）

产品名称	饭店厨房油烟净化器/环保静电式油烟净化器10000风量（5个灶眼）
公司名称	北京世纪中奥空调通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	油烟净化器类别:油烟净化器 品牌:瑞峰
公司地址	中国 北京市昌平区 北京昌平区南环中路新悦家园4座101室
联系电话	86 010 80721014 13241887790

## 产品详情

??????????

型号	w-10	尺寸	850*680*850mm
功率	450w	风量	10000m3/h
阻力	130pa	标高	230mm
进出风口	430*550mm	适合灶眼	5个
电压	220v	质量	35kg

大件物品包邮默认发物流，网点自提

包邮地区包括：北京，江苏，天津，

山东，河北，河南，山西，其他省区需要酌情增加运费

详情联系客服010-80721014

如果希望效果好的，就选相对大一号的。

此价格不含发票，开票需加税款，数量多价格可优惠

证书齐全：

检测报告，环保证书，合格证，说明书

特点

- 1、静电式油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率；
- 2、电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，便于拆装、清洗维护方便等特点；
- 3、设备运行时噪音小，阻力小，运行成本很低；
- 4、安全系数高，更好地高压连接设计，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要；
- 5、净化效率高，经检测，油烟净化率高于90%，并能去除大部分气味。

工作原理

油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。

适用范围

宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所的厨房油烟的净化治理；食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。

注意事项

- 1、每个炉灶对应的处理风量约为2000m<sup>3</sup>/h，根据炉灶数量及安装位置确定总的处理风量并选定相应静电式油烟净化器的规格型号。
- 2、选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般小于静电式油烟净化器的处理风量；（此数据仅供参考，具体技术按现场情况而定，如果风机的风量选择过大于油烟净化器的最大处理风量时会影响净化器的

净化效果)。

- 3、安装油烟净化器与烟罩出口位置的距离至少2米以上，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的距离4米以上比较合适。
- 4、设备在安装前最好先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移。
- 5、设备的进出风口可以随意互换，进风口方向必须要有过滤网。
- 6、设备箱体必须安全接地。
- 7、为确保安全，净化器要求能与风机联动，即净化器跟风机同时开同时关；如不能联动的，应做到启动净化器之前必须先启动风机运10分钟（特别是在北方严寒的冬天，风机先启动的时间应该更一点），关机时应先关掉净化器后再停风机。

另有配套风机可供，价格可咨询客服

北京世纪中奥空调通风设备有限公司

电话：010-80721014 传真：010-80110439

联系人：王新 13241887790

本产品的加工定制是是，油烟净化器类别是油烟净化器，品牌是瑞峰，型号是W-10