

220V/24V 内控六段单(白/红/绿/黄/蓝)色/七彩流水招牌护栏灯管

产品名称	220V/24V 内控六段单(白/红/绿/黄/蓝)色/七彩流水招牌护栏灯管
公司名称	深圳思奇尔光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:思奇尔 型号:BW/D5037-1000
公司地址	深圳石岩宝石西路104号
联系电话	4006-472006 18979797676

产品详情

电压 : ac24v \pm 5% 功率

: 10w 控制 : 交流内控六段尺寸

: d50*37*1000mm 灯数 : 108pcs 线长

: 10mm \pm 5% 防水 : ip67 材质 : 乳白pvc面罩

芯片 : 台湾广和

: 120° 光色 :

: 直插草帽寿命

: -20 ~ 50

可订做长度:

35cm

50cm

85cm

100cm

130cm

150cm

180cm

200cm

- 1、接电源线是蓝色为正极，棕线为负极。先对接电源线再对接信号线
- 2、信号要从公头进母线出，电源可以从护栏管的公头进，也可以从母头进，但只能从一边进电源
- 3、电源输出接1条4平方的主线再分接到管上，每组电源接头就接6条管，不要多接。

电源名称	
24v*5a电源	
24v*10a电源	
24v*15a电源	

功率计算工式： $w=w*n*1.3$ （注：w护栏管留序数）

安装说明：

- 1、安装前切断总电源，防止漏电。
- 2、可用螺丝或胶水先将灯体固定在所需装灯位置。
- 3、按照安装图纸连接好电源线和信号线，连接线头时，请在接头处做好防水处理。
- 4、注意供电电源同led护栏管的工作电源相符合。
- 5、灯体与控制器之间的信号线正常连接。控制器的电源线连接到提供正常工作电源处。
- 6、控制系统是由工程师设计成在正常工作条件下使用时和在使用后典型色彩变幻效果工作时，可以达到最优化件或在这些和条件的上限长期工作，会使led的寿命进一步降低，在极端的情况下，内部光源组件会发生故障。
- 7、安装时请轻拿轻放，不可以提管的线头，这样会把线头拉松动会进水。

1.护栏管的大二芯线为2.8v交流电源进线，小的二芯线为信号输入线（蓝线接蓝线，棕线接棕线）。电源线与信号线不要接错线，如接错会损坏主控ic。

2.公座线为信号输入，母座线为信号输出。

3.公座与母座线对接时，螺母要拧紧，以免没有拧紧会进水。

- 1、 我公司led广告光源系列产品，凭《思奇尔公司出货单》免费保修二年。两年内出现的死灯、混色、光衰过快等情况，由我方工厂免费维修，人为因素造成产品故障则另计。两年后维修产品仅收成本费用。
- 2、 我公司加工厂房设在深圳石岩，各地区有办事服务中心。您有权参与产品质量的监督控制，并享受我方提供的售后服务。您有义务清楚了解产品的性能，并严格按照我方规定的使用方法和使用环境来使用产品，否则造成一切后果由您自行承担。
- 3、 我公司所用于展示的图片全为实物拍摄，由于相机本身和拍摄环境所造成图片与实物的微小差异，公司也真实告知。如果您有不放心之处，可以即时向客服人员咨询更多细节。部分产品还可以免费索取样品。不然将按我方默认的方式进行。
- 4、 由于运输不当引起质量问题或包装破损及由此造成的损失，您须在到货之日起三日内提出异议，并提供运输单据作为证明，我方负责更换补偿等量货物。您保证所收到的产品在符合标准的仓储条件下存放，否则造成的质量问题由您自行承担。

本产品的建议零售价是 ¥ 38.00，品牌是思奇尔，型号是BW/D5037-1000，功率是10（W），输入电压是24（V），控制方式是内控，尺寸是D50*37*1000（mm），灯头规格是防水接头，外壳材质是PVC，发光角度是120（度），工作温度是40，寿命是50000（H），防护等级是IP67，分段是6段，LED颗数是108