

煤棒机_煤棒挤出机_140型煤棒机质优

产品名称	煤棒机_煤棒挤出机_140型煤棒机质优
公司名称	巩义市宇丰机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:宇丰 型号:多种型号
公司地址	巩义市大峪沟镇杨里村
联系电话	13523037388 15515582765

产品详情

用螺旋挤压的原理，将调制好的粉煤压缩成具有一定强度的预定形状的煤棒成型设备。螺旋型煤棒挤压机是氮肥厂、煤气厂造气系统中燃料成型工段成套设备中的一台主要设备，它是将燃料粉煤挤压成为有一定强度的圆形（或六棱形或方形）煤棒，进入造气炉中燃烧的新工艺来取代燃烧块煤和煤球造气的传统工艺。利用煤棒机制作煤棒可以充分利用煤粉，在制作过程中不需要掺加石灰，降低了燃料的成本，并提高了煤的发热量，具有较高的经济效益，另外设备体积小，不需要炭化烘干设备，不需要蒸汽，节省投资，减少了占地面积。同时为生产厂家有效利用廉价煤粉，代替高价煤块，从而降低生产成本，提高经济效益，提供了可靠的保障。

型煤棒挤压机是应用螺旋挤压原理对渗有粘结剂的粉煤挤压做功，使之成为具有一定强度的圆形或梅花形煤棒。可替代我国资源严重贫乏的优质块煤，广泛用于化工、冶金及建陶烧制等行业，是各生产企业降耗增效的理想设备。

使用与保养

- 1、每班开机前检查各转动部位是否灵活，有无异常响声，空机运转2~3分钟即可投料生产。
- 2、原料必须经过处理，最大粒度小于3mm，加水，加粘结剂，固化剂，经搅拌沤制24小时后方可使用。
- 3、下料口出现堵塞，用木条或竹条疏通，切忌使用金属棒。
- 4、机器转动部位轴承要定期注入润滑油，轴承部位温度不超过60度。

5、停机前先停止下料，待缸体内物料挤空后停机，拆卸机头，清洗后重新装上，以备下班使用。

6、为使电机不超负荷运行，建议用户安装电流电压表，根据电流表调整下料量及含水量。

煤棒机型号：

型号	mbj140	mbj180	mbj220	mbj300	
生产能力	1-2t	2-3t	3-4t	4-6t	
成型规格	20-40mm	20-60mm	20-80mm	20-80mm	
主轴转速	46-60转/分	39-60转/分	35-60转/分	35-60转/分	
螺旋叶片数	4	4	4	4	
电机	y160m-4-11kw	y180m-4-18.5kw	y200l-4-30kw	y225s-4-37kw	
	y160l-4-5kw	y180l-4-22kw	y225s-4-37kw	y225m-4-45kw	
减速机	zq350	zq400	zq500	zq650-750	
轴承	7511.211.	7614.314.	7619.319.	32320.320.	
	210.1305.	313.1206.	318.1206.	319.1207	
备注	主轴转速为最低转数，可根据电流大小.载荷轻重.产量高低适当上调。				

电话：0371--64422025 手机：15515582765

18639550612 刘经理

本产品的加工定制是是，品牌是宇丰，型号是多种型号，产品别名是制棒机