

压球机 压力装配斜铁、碟簧、液压加压 了解压球机到公司考察

产品名称	压球机 压力装配斜铁、碟簧、液压加压 了解压球机到公司考察
公司名称	郑州嵩冠机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嵩冠 型号:压球机
公司地址	郑州市中原区须水街道须水村68号
联系电话	15237161178 13526452191

产品详情

干粉压球机的应用

干粉压球机主要用于——有色和黑色金属矿粉的制球造块，直接进炉冶炼，提高附加值。凡是冶金行业废料，辅料需上炉的，都需要压球机来完成。比如：除尘灰、池泥、氧化皮、钢渣、铁精粉、铝灰粉、硅锰矿粉，白石灰等等。主要用于——有色和黑色金属矿粉的制球造快，直接进炉冶炼，提高附加值。干粉压球机的构造组成干粉压球机辊皮采用65锰铸造。经特殊热处理后硬度可达58度以上。辊皮采用组合装配，磨损后可更换。干粉压球机有缓冲装置，可更好地保护设备免遭硬物冲击。干粉压球机设计有球碗碟簧可调装置使两辊皮永远在可调范围之内，永不错位。干粉压球机的结构原理：

干粉压球机是由主电机：经V形带，传至减速器，减速器通联轴器，传至主动轴再由一对开式齿轮，干粉压球机保证两辊轴同步（等速反向 其中被动辊液压油缸的活塞顶住 恒压式的由斜铁顶住），由液压回路及液控制阀和蓄能器保证系统压力，物料由贮料仓经定量设备均匀地进入成型机料斗，通过料斗上的调节闸板调节，使物料均匀的进入对辊中间，等速反向运转的对辊进行压缩物料的单位成型压力由小变大，在对辊中心连线处成型压力达到最大值，物料过该线后，成型压力迅速变小使物料进入脱球状态，顺利脱球。干粉压球机具体工艺出窑石灰经过筛选，小于3mm的粉料进入高压干粉压球机压球，球块规格为35mm*25mm*15mm（长*宽*厚），也可按照需方要求定制做，获

得球块体积密度1.9-2.2g/cm³,坠落强度和块状石灰相当。压球后经过筛选，合格球块进入成品仓供冶炼使用。

干粉压球机技术参数如下：

	zygf-0.5	zygf-1.0	zygf-1.5	zygf-2.0	zygf-2.5	zygf-3.0	
工作效率	0.5t/h	1.0t/h	1.0t/h	2.0t/h	2.5t/h	3.0	
轧辊直径	299	367	367	399.5	480	5	
轧辊宽度	110	183	183	232	196	190	

功率	18.5kw	37kw	45kw	45kw	55kw	55kw
减速器	zq650	zq850	zq85	zq850	zq1000	zq1000
轧辊材质	9cy2mn	9cy2mn	9cy2mn	9cy2mn	9cy2mn	9cy2mn
轴承型号、数量	7522 8套	2097730 4套	2097730 4套	2097730 4套	2097736 4套	2097736 4套
成品球形状	自定	自定	自定	自定	自定	自定

欢迎全国各地客户和国际友人到我公司参观考察。

公司地址:郑州市中原区郑上路中段须水工贸园

联系人李红武经理

电话:13526452191 15237161178

qq: 1817938310

本产品的加工定制是是，品牌是嵩冠，型号是压球机，产品别名是鹅蛋机，规格是500