

除二氧化碳器、脱气塔、二氧化碳脱气塔

产品名称	除二氧化碳器、脱气塔、二氧化碳脱气塔
公司名称	宜兴市虹宇环保设备厂
价格	面议
规格参数	规格:CTQ 工作压力:1.0 (Mpa)
公司地址	宜兴市高塍镇高塍街
联系电话	13906151301

产品详情

水中除去游离二氧化碳的设备，减少游离co2对锅炉除水系统，冷凝水系统和锅炉水汽系统的腐蚀减轻阴离子交换器的负荷，提高化学除盐工艺经济性和出水水质。除碳器由配水装置，多面空心球、风机、储水箱组成。其原理是机械传质脱气过程。因为空气中的二氧化碳含量很少（约占大气总量的0.3‰）所以当鼓入除碳器的空气流和除碳水相接触时，水中二氧化碳便会析出，被空气流带走。一般进水hco3含量50mg/l时，设置除碳器，其出水co2含量 < 5mg/l，一般设置在阳离子交换器或反渗透装置之后。

主要技术参术：

工作压力：常压

工作温度：20 ~ 40

单机流量：5 m3/h ~ 293 m3/h

产品规格：300 ~ 2500

筒体材质：u-pvc、丙烯、304、316l、碳钢衬胶等

填料高度：2000mm ~ 3700mm

本产品的加工定制是是，规格是CTQ，工作压力是1.0 (Mpa)，工作温度是20 ()，进水浊度是50 (mg/L)，直径是1000 (mm)，树脂层高度是0.00 (mm)，高度是5200 (mm)，出水能力是200 (m3 / h)，尺寸是300 (cm)，设计产水量是30 (t/h)，设备净重是600 (kg)