除二氧化碳器、脱气塔、二氧化碳脱气塔

产品名称	除二氧化碳器、脱气塔、二氧化碳脱气塔
公司名称	宜兴市虹宇环保设备厂
价格	面议
规格参数	规格:CTQ 工作压力:1.0（Mpa）
公司地址	宜兴市高塍镇高塍街
联系电话	13906151301

产品详情

水中除去游离二氧化碳的设备，减少游离co2对锅炉除水系统，冷凝水系统和锅炉水汽系统的腐蚀减轻阴离子交换器的负荷，提高化学除盐工艺经济性和出水水质。除碳器由配水装置，多而空心球、风机、储水箱组成。其原理是机械传质脱气过程。因为空气中的二氧化碳含量很少（约占大气总量的0.3‰）所以当鼓入除碳器的空气流和除碳水相接触时，水中二氧化碳便会析出，被空气流带走。一般进水hco3含量≥50mg/l时，设置除碳器，其出水co2含量＜5mg/l，一般设置在阳离子交换器或反渗透装置之后。

主要技术参术：

工作压力：常压

工作温度：2°C～40°C

单机流量：5 m3/h～293 m3/h

产品规格：φ300～φ2500

简体材质：u-pvc、丙烯、304、316l、碳钢衬胶等

填料高度：2000㎜～3700㎜

本产品的加工定制是是，规格是CTQ，工作压力是1.0（Mpa），工作温度是20（°C），进水浊度是50（mg/L），直径是1000（mm），树脂层高度是0.00（mm），高度是5200（mm），出水能力是200（m3／h），尺寸是300（cm），设计产水量是30（t/h），设备净重是600（kg）