

交换柱.PP树脂柱.PP离子柱.聚丙烯离子交换柱.PP离子交换柱.

产品名称	交换柱.PP树脂柱.PP离子柱.聚丙烯离子交换柱.PP离子交换柱.
公司名称	太仓东升化工防腐设备厂
价格	面议
规格参数	规格:300-1000 工作压力:0.4 (Mpa)
公司地址	江苏省太仓市直塘镇凌家桥东堍
联系电话	0512-53259885 15906232130

产品详情

聚丙烯离子交换柱

产品简介:

离子交换柱主要是利用离子交换树脂中的离子同原水（液体）中的钙、镁及铁离子进行交换而将其去除，使水（液体）得到净化。它已广泛应用于化工、电子、医药、纺织、电镀行业的制取纯水、硬水软化、药物和食品的脱色和提取、重要化工原料的回收以及污水处理等。聚丙烯离子交换柱技术参数及外形尺寸：

名称	阴、阳、钠单床					体内再生混床				
规格	250	315	400	500	630	250	315	400	500	630
设计流量 m3/h	1	1.5	2.5	4	6	2	3	4.5	7	1.2
柱体高	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
总高 (h)	2830	2960	2930	2990	3080	2830	2860	2930	2990	3080
进水口 (dg)	20	20	25	25	32	25	25	32	32	50
出水口 (dg)	20	20	25	25	32	25	25	32	32	50
排气口 (dg)	20	20	20	20	25	25	25	25	25	40
清洗口 (dg)	25	25	32	32	40	32	32	40	40	50

树脂进出口 (dg) 排净口	32	32	32	40	40	32	32	32	32	40
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

本产品的加工定制是是，规格是300-1000，工作压力是0.4（Mpa），工作温度是80（ ），进水浊度是20（mg/L），直径是300-1000（mm），树脂层高度是2000（mm），高度是2000-4800（mm），出水能力是10（m³/h），尺寸是1000*5000（cm），设计产水量是1-10（t/h），设备净重是300（kg）