


制造 kq04阳离子交换器 阳树脂交换设备

产品名称	制造 kq04阳离子交换器 阳树脂交换设备
公司名称	杭州康强水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	规格:1000*2000 工作压力:0.3-0.65 (Mpa)
公司地址	杭州文三路浙江大学西溪校区12幢104室
联系电话	13073692363

产品详情

专业制造 kq04阳离子交换器 阳树脂交换设备 降低水中中的阳离子设备 咨询电话：13073692363

一、阳离子交换器概述 本产品是目前离子交换器中先进而实用的产品，将原来固定床顺流再生工艺改为逆流再生，并按无顶压再生进行设计，不但节约了损耗，而且省略了气顶的气源。经钠离子交换器处理后水中总硬度降低至0.04毫克当量/升以下，在处理生水总硬度较高的水，或要求出水硬度较低时，可采用二级串联软化的方法。二、工作原理
在钠离子交换器内装有一定高度的钠离子交换树脂作为交换剂。生水自上而下地通过交换剂层，交换剂上的钠离子置换了生水中的钙、镁离子、使水得到了软化。反应如下：



交换剂上的钠离子逐渐被钙、镁离子所取代，当使用一段时间以后，就会泄漏出钙、镁离子，在出水的硬度达到所规定的数值时，即停止运行，进行再生。再生时将5~8%的盐水(或稀盐酸)由下向上地通过交换剂层。盐液中的钠离子又置换出交换剂上的钙、镁离子，使交换剂得到再生，恢复其交换能力。反应如下：

$$\begin{array}{l} \text{car} + 2\text{na}^+ \\ \text{ca}^{2+} + 2\text{nar} \quad \text{mgr} + 2\text{na}^+ \quad \text{mg}^{2+} + 2\text{nar} \end{array}$$

1、通过网络（qq、阿里旺旺等）或电话双方确定产品参数 需方确定购买，告知供方 供方按照双方确定参数，制作采购合同（也可需方制作） 以传真、电子版邮件传给需方 需方确定无疑，支付供方30%预付款（开票：公对公账号） 供方收到预付款之后，按照合同确定产品参数、日期，制作完成产品 产品制作完成，供方提前通知需方 尾款70%，供方收到之后，发货；

2、双方通过其它途径，商谈产品参数 需方确定合作意向，来我厂面谈 当面签订合同 需方确定无疑，支付供方30%预付款（开票：公对公账号） 供方收到预付款之后，按照合同确定产品参数、日期，制作完成产品 产品制作完成，供方提前通知需方 尾款70%，供方收到之后，发货。

注：1、以上付款可全款，超过50万元订单，建议面谈；

2、以上合作方式均属常规合作模式；如有特殊情况，望沟通、商谈。

地址：杭州市新登镇渚渚。 乘车：1、杭州九堡——新登镇城际客车（时长1:30分）到，到镇上车站，我厂有车接；

2、杭州城战（火车站），桥下至富阳新车站班车，下车在本车站，转新登镇车站公交（时长1:30分）；到 站新登镇联系有车接。

本产品的加工定制是是，规格是1000*2000，工作压力是0.3-0.65（Mpa），工作温度是0-60（ ），进水浊度是30（mg/L），直径是1000（mm），树脂层高度是1700（mm），高度是2700（mm），出水能力是4（m³/h），尺寸是100*270（cm），设计产水量是5（t/h），设备净重是600（kg），阀头是自动、手动，内置是树脂水冒，材质是碳钢衬胶