

供50T/H软化水设备，锅炉软化设备，一阀双罐

产品名称	供50T/H软化水设备，锅炉软化设备，一阀双罐
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	6800.00/套
规格参数	规格:RF50 工作压力:0.3 (Mpa) 产地:河南新乡
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

型号：rf50双罐软化阀

特点：

- 1、浮动床控制原理，双罐交替再生同事产水，系列配置交换罐直径小，树脂装量小；
- 2、平面多路阀零件采用高强度材质注塑成型，阀内采用陶瓷无磨损密封；
- 3、采用盐水流量变送器和软水流量变送器，按原水硬度设定周期制水量和周期盐水量；
- 4、配合液位开关自动控制设备起停，无需操作。
- 5、控制机器人性化中文操作界面显示各类运行参数，并具有停电停水记忆功能。

推荐配置

型号	rf30	rf40	rf50
额定制水量	30吨/小时	40吨/小时	50吨/小时
额定运行压差	0.16mpa	0.18mpa	0.28mpa
运行流速		15-55千米/小时	
再生剂比耗		1:1.4或82g/mmol/l	
电源及功耗		交流电源220v；功耗0.03kw	
软化残硬		不大于0.03mmol/l	
原水硬度		不大于6mmol/l	
		不大于12mmol/l	

自用水率		不大于20mmol/l (参考原水报告)		
交换罐		不大于5% (与原水硬度有关)		
(上下6" -法兰)		2-直径750*1513	2-直径900*1587	1000*1587
		2-直径750*1800	2-直径900*2000	2-直径1000*1800
		2-直径750*2200	2-直径900*2300	2-直径1000*2200
(个数*直径*有效高度)				
盐箱容积		800升	1000升	1000升
树脂装填量		交换罐容积的90%-95%		
叠片式通布水器		60片 (6" 法兰)	80片 (6" 法兰)	100片 (6" 法兰)
电磁阀 (先导式膜片)		df65	df80	df100
进出谁管径		dn65	dn80	dn100
参数设定流量 模式	周期制水量 (吨)	375 ÷ 原水硬度	576 ÷ 原水硬度	720 ÷ 原水硬度
	周期盐水量 (升)	150	230	280
	清洗时间 (分钟)	30	40	50

本产品的加工定制是否，规格是RF50，工作压力是0.3 (Mpa)，工作温度是1-45 ()，进水浊度是00 (mg/L)，直径是750,900,1000 (mm)，树脂层高度是90% (mm)，高度是1500-2200 (mm)，出水能力是30,40,50 (m³ / h)，尺寸是00 (cm)，设计产水量是30,40,50 (t/h)，设备净重是00 (kg)