

鑫冉环保供应不锈钢水帽 0.5T/H

产品名称	鑫冉环保供应不锈钢水帽 0.5T/H
公司名称	广州鑫冉环保净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	规格:0.5T/H 工作压力:0.6 (Mpa)
公司地址	广州市天河区中山大道旭景西街206号305房 (本住所限写字楼功能)
联系电话	15302395098 13332836181

产品详情

名称:v型绕丝单头管式水帽材料:1cr18ni9ti、304、316l、904l、哈氏合金b、c简介:本产品可替代水处理设备厂广泛使用的叠片式塑料等老式产品。可克服老式产品阻力大、压降大、耐压抗老化性能差等固有的弱点。使用不锈钢水帽具有通流面积大、不受温度影响、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长、安全可靠等优点。产品有管式单头、管式双头、板式单头、长柄式、双流速式高压水帽等多种水帽。

型号	d	l	l1	间隙l3	d	流通面积mm ²
lh-sm-1	45	98	34	0.2-0.25	m20	380-493
lh-sm-2	45	100	44	0.2-0.25	m24	551-690
lh-sm-3	53	100	34	0.2-0.25	m24	453-597
lh-sm-4	53	100	44	0.2-0.25	m27	680-710
lh-sm-5	53	105	50	0.2-0.25	m32	800-920
lh-sm-6	57	115	34	0.2-0.25	m30	560-670
lh-sm-7	57	120	55	0.2-0.25	m32	780-905
lh-sm-8	60	120	55	0.2-0.25	g 1 ”	905-1100
lh-sm-9	82	130	50	0.2-0.25	m33	1170-1280
lh-sm-10	108	200	100	0.2-0.25	g 2 ”	3050-4600

注: 1、单头水帽配一只橡胶垫片, 同种材质配一只不锈钢垫片和两个薄型螺帽。
2、用户单位提供多孔板的厚度。 3、特殊规格按用户要求设计确定。

本产品的加工定制是是, 规格是0.5T/H, 工作压力是0.6 (Mpa), 工作温度是200 (), 进水浊度是20 (mg/L), 直径是32 (mm), 树脂层高度是0.5 (mm), 高度是40 (mm), 出水能力是0.5 (m³ / h), 尺寸是3 (cm), 设计产水量是1 (t/h), 设备净重是2 (kg)