

污水处理改造及回用水工程管道安装可曲挠橡胶接头

产品名称	污水处理改造及回用水工程管道安装可曲挠橡胶接头
公司名称	巩义市泰华供水材料有限公司
价格	面议
规格参数	别名: 材质:合成橡胶耐酸碱耐老化橡胶特种橡胶 品牌:【TH】泰华商标行业品牌
公司地址	河南省巩义市永安路南段工业园区
联系电话	86-0371-64033388 037164033377 13503853398

产品详情

厂价直销 污水处理改造及 回用水工程管道安装橡胶软接头 软连接。

可曲挠橡胶软接头安装现场

1

必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号，其数量根据减噪位移要求选择。

2 当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。（如：管道启动瞬间压力 $>1.0\text{mpa}$ 时，应选用工作为 1.6mpa 的接头。瞬间压力 $>1.6\text{mpa}$ 时，应选用 2.5mpa 的接头）。3

当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。4

连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合gb/t9115.1 (rf) 的法兰。5 可曲挠橡胶接头正常适用介质是温度在 $0-60$ 的普通水，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应的特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。6 可曲挠橡胶接头使用在水泵进出口时，应位于近水泵一侧，与水泵之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径处。7 当管道位移量 接头的最大补偿量时，应增加接头的数量来平行位移量，严禁为了调整管道的超差，使接头处于极限的挠曲位移和偏差状态，更不能超限度（伸缩、位移、偏转等），使用具体安装数据见下表。8 高层给水或悬空给水，管道应固定在吊架、托架或锚架上，且不能让接头承受管道自身重量和轴向力，否则接头应配备防拉脱装置（其承受力必须大于管道轴向力）。9 安装橡胶接头时，螺栓的螺杆应伸向接头外侧，每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧，防止压偏。丝口接头应使用标准扳手匀力拧紧，不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂，而且要定期检查，以免松动造成脱盘或渗水。10 橡胶接头在初次承受压力（如：安装试压等）后或长期停用再次启用前，应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。11 使用或储存橡胶接头，应避免高温、臭氧、油及酸碱环境。用在室外或向阳迎风的管道应搭建遮阳架，严禁曝晒、雨淋、风蚀。接头表面严禁刷漆和缠绕保温材料。因橡胶制品存在老化问题，应及时检查更换。可曲挠橡胶软接头的产品：jgd型可曲挠橡胶接头 jgd-a型可曲挠双球体橡胶接头 jxf型可曲挠滤污橡胶接头 jgd型可曲挠橡胶接头 gjq(x)-sq-ii 型三球体可曲挠橡胶接头 gjq(x)-4q-ii 型四球体可曲挠橡胶接头 ktgjq (x) -ii 型可调式可曲挠橡胶接头 jgd-b 型可曲挠双球体丝连接橡胶接头 jgd-a1 型加强式可曲挠双球（单球） jgd-b 型橡异径接头 jgd-c 型橡胶隔振器 gjq (x) -kg 卡箍式可曲挠橡胶接头

压力、材质、标准不同 单台重量不注明 敬请广大客户谅解

电 话：0371--64033377 64033388 传 真：0371 --64033511地 址：中国
河南 巩义永安路工业园区【西村镇】邮 编：451281公司主页：<http://www.gythgs.com>

<http://www.gytaihua.com.cn>

质量服务承诺书

产品售出一年内如有质量问题，本公司承诺“三包”服务：即包修、包换、包退让
您享受完全的优质服务放心的购买我们随时提供覆盖到全国任何一个城市用户的技术
支持对任何用户提出的产品问题我们将在24小时内作出分析和答复若需要售后服务，
我们的售后服务人员将在1-3天内到达用户现场问题没解决不离开我公司还对产品实
行终身的技术支持。将定期派出售后服务人员进行上门咨询服务。

巩义市泰华供水材

料有限公司 商务部

能给您的事业添泥加瓦是泰华员工的荣耀，愿你我双方友谊之树长青！

本产品的别名是软接头避震喉伸缩器橡胶接头，材质是合成橡胶耐酸碱耐老化橡胶特种橡胶，品牌是【
TH】泰华商标行业品牌，型号是KXT型橡胶软接头，用途是污水处理改造及回用水工程管道安装，规格
是0.25--0.6--1.0--1.6--2.5MPA，连接型式是铸锻不锈钢法兰连接，适用范围是污水处理升级改造回用水工
程，橡胶接头是污水处理回用管道安装